

Tekniske spesifikasjoner

HD+ 140 VO



Tandemvalser Serie HD+

Tandemvals med vibrasjons- og oscillasjonstrommel

H259

HØYDEPUNKTER

- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Forskyv- og svingbar setebetjeningsenhet
- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter
- > Komprimering med oscillering

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD+ 140 VO (H259)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	13045
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	12805
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	13800
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	30,5/30,5
Fransk klassifisering, verdi/klasse		28,8/VT2
Mål maskin		
Totallengde	mm	5000
Totalhøyde med hytte	mm	3050
Høyde lasting, min.	mm	2185
Akselavstand	mm	3600
Totalbredde med hytte	mm	2260
Maksimal arbeidsbredde	mm	2310
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	880/880
Svingradius, indre	mm	5205
Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	2140/2140
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1400/1400
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	19/20
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	170
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		100,0/136,0/2300
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		100,0/134,0/2300
Utslippsstandard		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Kjøredrift		
Hastighet, arbeid	km/h	0-6,0
Hastighet, transport	km/h	0-12,0
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	30/35
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	40/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,84/0,33
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	159/95
Oscillasjon		
Oscillasjonskraft, bak	kN	170
Oscillasjonsfrekvens, bak	Hz	36
Tangentiell amplitude, bak	mm	1,25
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring

Overrisslingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	180
Vanntank, innhold	L	1160
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	108
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	106

UTSTYR

2 vannpumper | Avskraper, kan slås opp | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Instrumentpanel, vinkeljusterbart | Fjæret fører sete med armlener og sikkerhetsbelte | HAMMTRONIC – elektronisk maskinstyring | Setebetjeningsenhet, sideveis forskyv- og svingbar | Sporforskyvning | Komprimeringsparameter, kan justeres per aksel | Sprinkelsystem med sprinkelstang foran og bak | Vannfiltrering (3-dobbel) | Vanntank foran og bak, kan fylles fra begge sider | Sentral vanddrenering

SPESIALUTFØRELSE

Klimaanlegg | Rattstamme med komfortutstigning og instrumentpanel med justerbar helning | Beltelåsovervåking | Ekstra kjørespak venstre | Prosessdatagrensesnitt for tredjeparts systemer, asfaltarbeid | Beskyttelsestak | Kantpresse- og kutteutstyr | Versjon med ekstra drivstofforfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | indikator for sporforskyvning | Kerasystem | Reservealarm | Telematikksystem | Arbeidslys | Roterende lys