

Datos técnicos

HD+ 140 VO



Rodillos tándem Serie HD+

odillo tándem con tambor de vibración y tambor de oscilación

H259

ASPECTOS MÁS DESTACADOS

- > Excelente visión de la máquina y la obra
- > Manejo sencillo, intuitivo e independiente del idioma
- > Unidad de mando y asiento con giro y desplazamiento
- > Desplazamiento de carril para mayor comodidad al acceder, compactar cantos de bordillos y salir
- > Compactación con oscilación

DATOS TÉCNICOS HD+ 140 VO (H259)

Pesos		
Peso de servicio con cabina	kg	13045
Peso de servicio con ROPS	kg	12805
Peso en funcionamiento máx.	kg	13800
Carga lineal estática, delante/detrás	kg/cm	30,5/30,5
Clasificación franc., valor/clase		28,8/VT2
Dimensiones de la máquina		
Longitud total	mm	5000
Altura total con cabina	mm	3050
Elevada carga, mínim.	mm	2185
Distancia entre ejes	mm	3600
Anchura total con cabina	mm	2260
Anchura de trabajo máxima	mm	2310
Distancia respecto al bordillo, izquierda/derecha	mm	880/880
Radio de giro de trazada, interior	mm	5205
Dimensiones tambores		
Ancho de tambor, delante/detrás	mm	2140/2140
Diámetro del tambor, delante/detrás	mm	1400/1400
Grosor del tambor, delante/detrás	mm	19/20
Tipo de tambor, delante		liso/no dividido
Tipo de tambor, detrás		liso/no dividido
Desplazamiento de trazada, izquierda/derecha	mm	170
Motor diésel		
Fabricante		DEUTZ
Tipo		TCD 2012 L04 2V
Cilindros, número		4
Potencia ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
Potencia SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Norma sobre gases de escape		UE Fase IIIA/EPA Tier 3
Accionamiento de marcha		
Velocidad, marcha de trabajo	km/h	0-6,0
Velocidad, marcha de transporte	km/h	0-12,0
Regulación, continua		HAMMTRONIC
Capacidad de ascenso, con/sin vibración	%	30/35
Vibración		
Frecuencia de vibración, delante, I/II	Hz	40/50
Amplitud, delante, I/II	mm	0,84/0,33
Fuerza centrífuga, delante, I/II	kN	159/95
Oscilación		
Oscilacion		
Fuerza de oscilación, detrás	kN	170
	kN Hz	170 36

Dirección			
Ángulo de oscilación +/-	٥	10	
Dirección, tipo		Dirección articulada	
Sistema de rociado			
Rociado con agua, tipo		Presión	
Contenido del depósito/cantidad de llenado			
Depósito de combustible, contenido	L	180	
Depósito de agua, contenido	L	1160	
Nivel de presión acústica			
Nivel de potencia acústica L(WA), garantizada	db(A)	108	
Nivel de potencia acústica L(WA), medida de forma representativa	db(A)	106	

EQUIPAMIENTO

2 bombas de agua | Rascador abatible | Tablero de instrumentos con indicaciones, luces de control e interruptores | Tablero de instrumentos inclinable | Asiento del conductor con suspensión, apoyabrazos y cinturón de seguridad | HAMMTRONIC: gestión electrónica de la máquina | Unidad de mando y asiento con posibilidad de giro y desplazamiento lateral | Desplazamiento de trazada | Párametro de compactación ajustable en función del eje | Sistema de riego por aspersión de agua con listones de rociado delante y detrás | Filtros de agua (3 unidades) | Depósito de agua delante y detrás, puede llenarse por ambos lados | Desagüe central

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Aire acondicionado | Columna de dirección con bajada cómoda y tablero de instrumentos inclinable | Dispositivo de monitorización del cinturón de seguridad | Palanca de marcha adicional izquierda | Interfaz de datos de proceso para sistemas de terceros, configuración para asfalto | Techo de protección | Equipo de corte y presión de bordes | Versión con prefiltro de combustible adicional | Compactómetro HAMM (HCM) | Sistema de medición de temperatura HAMM (HTM) | Indicación de desplazamiento de trazada | Sistema de cámara | Alarma de marcha atrás | Sistema telemático | Faros de trabajo | Luz omnidireccional

