

Tekniset tiedot

HD 14i TT



Tandemjyrät Sarja HD CompactLine

Tandemjyrä kahdella pyöräsarjalla

H264

KOHOKOHDAT

- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Kompaktit mitat
- > Erinomainen näkyvyys renkaisiin, koneeseen ja työmaalle

TEKNISET TIEDOT HD 14i TT (H264)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	3845
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	3545
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	3205
Työpaino, maks.	kg	4400
Akselikuorma, edessä/takana	kg	1680/1865
Ransk. luokitus, arvo/luokka		5,6/PLO
Pyöräkuorma rengasta kohden, edessä/takana	kg	560/466,25
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	2965
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2720
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2590
Kuorman korkeus, min.	mm	1820
Akseliväli	mm	1950
Kokonaisleveys	mm	1296
Maksimaalinen työleveys	mm	1276
Maavara, keskellä	mm	305
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	-/-
Raideympyrän säde, sisä	mm	2602
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, edessä/takana		10.5/80-16
Renkaiden leveys, edessä/takana	mm	1127/1276
Renkaiden määrä edessä/takana		3/4
Dieselmoottori		
Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		V2403-CR-ESB
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		36,8/50,0/2700
Teho SAE J1995, kW/hv/rpm		37,4/50,1/2700
Pakokaasutaso EU		EU Stage 5
Pakokaasutaso USA		EPA Tier 4
Pakokaasutaso Korea		KOR Stage 5
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0-10,0
Nousukyky	%	40
Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	8
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	73
Vesisäiliö, sisältö	L	260
Lisäainesäiliö, sisältö	L	18

Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	101
Äänitehotaso L(WA), edustava mitta	db(A)	99

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näytöt, merkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus suljettava ja säänkestävä | Nousukahvat vasemmalla/oikealla | Akun päävirtakytkin | Paineveden suihkutusjärjestelmä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Hydrostaattinen ohjaus | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Vetosilmukka edessä CompactLine | Valaistuspaketti käytettäväksi yleisillä teillä

ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo, jossa lämmitys | ROPS, käännettävä | Kuljettajan istuin istuinlämmityksellä, mustaa keinonahkaa, mukavuusvarustelu | Vyölukon valvonta | Radio | Suojakaton kuomukangas ROPS:ssa | Termiset suojalevyt | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Konepelti äänieristyksellä | Vesisäiliön kansi, lukittava | Vedenpoistohana | Perävaunukoukku | Ajoneuvon työkalut