

Technische Daten

HD 14i TT



Tandemwalzen Serie HD CompactLine

Tandemwalze mit zwei Rädersatzten

H264

HIGHLIGHTS

- > Einfacher Transport, einfache Verladung
- > Ergonomische Fahrerplattform
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Kompakte Abmessungen
- > Hervorragende Sicht auf Reifen, Maschine und Baustelle

TECHNISCHE DATEN HD 14i TT (H264)

Gewichte

Betriebsgewicht mit Kabine	kg	3845
Betriebsgewicht mit ROPS	kg	3545
Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS	kg	3205
Betriebsgewicht, maximal	kg	4400
Achslast, vorn/hinten	kg	1680/1865
Französische Klassifizierung, Wert/Klasse		5,6/PLO
Radlast pro Reifen, vorn/hinten	kg	560/466,25

Abmessungen Maschine

Gesamtlänge	mm	2965
Gesamthöhe mit Kabine	mm	2720
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2590
Höhe Verladung, Minimum	mm	1820
Achsabstand	mm	1950
Gesamtbreite	mm	1296
Maximale Arbeitsbreite	mm	1276
Bodenfreiheit, Mitte	mm	305
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	-/-
Spurkreisradius, innen	mm	2602

Abmessungen Bereifung

Reifengröße, vorn/hinten		10.5/80-16
Breite über Reifen, vorn/hinten	mm	1127/1276
Reifenanzahl, vorn/hinten		3/4

Dieselmotor

Hersteller		KUBOTA
Typ		V2403-CR-E5B
Zylinder, Anzahl		4
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		36,8/50,0/2700
Leistung SAE J1995, kW/HP/rpm		37,4/50,1/2700
Abgasstufe EU		EU Stage 5
Abgasstufe USA		EPA Tier 4
Abgasstufe Korea		KOR Stage 5
Abgasnachbehandlung		DOC-DPF

Fahrerantrieb

Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0-10,0
Steigfähigkeit	%	40

Lenkung

Pendelwinkel +/-	°	8
Lenkung, Art		Knicklenkung

Berieselungsanlage

Wasserberieselung, Art		Druck
------------------------	--	-------

Tankinhalt/Füllmenge

Kraftstofftank, Inhalt	L	73
Wassertank, Inhalt	L	260
Additivtank, Inhalt	L	18

Schallpegel

Schallleistungspegel L(WA),	db(A)	101
-----------------------------	-------	-----

Schallpegel

garantiert		
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	99

AUSSTATTUNG

12 V Steckdose | 3-Punkt Pendelknickgelenk | Armaturen Brett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Armaturenbrettabdeckung, abschließbar und wetterfest | Aufstiegsgriffe links/rechts | Batterietrennschalter | Druckwasserberieselung | Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg | Hydrostatische Lenkung | Schwingungsentkoppelter Fahrerstand | Anhängöse, vorn, CompactLine | Beleuchtungspaket für den Betrieb auf öffentlichen Straßen

SONDERAUSSTATTUNG

ROPS-Kabine mit Heizung | ROPS, klappbar | Fahrersitz mit Sitzheizung, Kunstleder schwarz, Komfortausstattung | Gurtschlossüberwachung | Radio | Schutzdach Plane auf ROPS | Thermische Schürzen | Motor-Stopp-Automatik | Rückfahralarm | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Motorhaube mit Schallsolierung | Wassertankdeckel, abschließbar | Wasserablasshahn | Anhängekupplung | Bordwerkzeug