

Teknik bilgiler

HD 14i TT



Tandem silindirler Seri HD CompactLine

İki lastik takımlı tandem silindir

H264

ÖNE ÇIKANLAR

- > Kolay taşıma, kolay yükleme
- > Ergonomik operatör platformu
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Kompakt ebatlar
- > Lastiklere, makineye ve çalışma sahasına mükemmel bakış

TEKNİK BİLGİLER HD 14i TT (H264)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	3845
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	3545
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	3205
Çalışma ağırlığı maks.	kg	4400
Aks yükü, ön/arka	kg	1680/1865
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		5,6/PLO
Lastik başına tekerlek yükü, ön/arka	kg	560/466,25

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	2965
Kabinli toplam yükseklik	mm	2720
ROPS ile toplam yükseklik	mm	2590
Yükleme yüksekliği, en az	mm	1820
Aks mesafesi	mm	1950
Toplam genişlik	mm	1296
Maksimum çalışma genişliği	mm	1276
Alt yükseklik, ortadan	mm	305
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	-/-
Dönüş yarıçapı, içten	mm	2602

Lastik ölçüleri

Lastik ebadı, ön/arka		10,5/80-16
Lastik üzerinden genişlik, ön/arka	mm	1127/1276
Lastik sayısı, ön/arka		3/4

Dizel motor

Üretici		KUBOTA
Tip		V2403-CR-E5B
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		36,8/50,0/2700
Güç SAE J1995, kW/HP/rpm		37,4/50,1/2700
Egzoz emisyon kategorisi, AB		EU Stage 5
Egzoz emisyon kategorisi, ABD		EPA Tier 4
Kore egzoz gazı seviyesi		KOR Stage 5
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF

Sürüş tahriri

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0-10,0
Tırmanma kabiliyeti	%	40

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	8
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Islatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basınçlı
--------------------	--	----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	73
Su tankı, kapasite	L	260
Katkı maddesi tankı, kapasite	L	18

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	101
------------------------------------	-------	-----

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	99
--	-------	----

DONANIM

12 V priz | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Göstergelere, kontrol lambalarına ve şalterlere sahip gösterge paneli | Kilitlenebilir ve hava şartlarına karşı dayanıklı gösterge ve kumanda tablosu kapağı | Tırmanma kolları sol/sağ | Basınçlı su serpintisi | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hidrostatik direksiyon | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | CompactLine ön çekme halkası | Karayolları trafik kanununa göre aydınlatma paketi

ÖZEL DONANIM

Isıtmalı ROPS kabini | ROPS, katlanabilir | Koltuk ısıtmalı operatör koltuğu, siyah sentetik deri, konfor donanımı | Equipment Management | Kemer tokası denetimi | ROPS üzerinde koruyucu tavan brandası | Radyo | Termal kılıflar | Su tahliye musluğu | Geri vites alarmı | Çalışma farları | Dönen tepe lambası | Motor durdurma otomatığı | Ses yalıtımlı motor kaputu | Kilitlenebilir su tankı kapağı | Römork bağlantısı | Takım çantası