

HD 13i VT


Tandemový válec s vibračním běhounem a soukolím

Tandemové válce Série HD CompactLine / Konstrukční řada H285



VÝZNAČNÉ RYSY HD CompactLine

- > Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích
- > Jednoduchá přeprava, jednoduché nakládání
- > Ergonomická platforma řidiče
- > Vynikající výhled na okraj běhounu, stroj a okolí na staveništi
- > Kompaktní rozměry

 Rozměry stroje		
Celková délka (L)	mm	2965
Šířka (B)	mm	1426
Celková výška (H)	mm	2590
Šířka běhounu (X)	mm	1300
Výška nakládky, min. (HI)	mm	1820



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNICKÉ ÚDAJE		Jednotka	HD 13i VT
	Hmotnosti		
	Pohotovostní hmotnost s kabinou	kg	4165
	Pohotovostní hmotnost s ROPS	kg	3915
	Vlastní hmotnost bez kabiny, bez ROPS	kg	3595
	Pohotovostní hmotnost max.	kg	5110
	Zatížení nápravy, vpředu/vzadu	kg	2120/1795
	Statické liniové zatížení, vpředu	kg/cm	16,3
	Franc. klasifikace, hodnota/třída		10,8/VT0
	Zatížení nápravy, vzadu	kg	448,5
	Rozměry stroje		
	Celková délka	mm	2965
	Celková výška s kabinou	mm	2720
	Celková výška s ROPS	mm	2590
	Výška nakládky, min.	mm	1820
	Celková délka s kabinou	m	2977
	Rozvor	mm	1950
	Rozvor s kabinou	mm	1960
	Celková šířka	mm	1426
	Maximální pracovní šířka	mm	1338
	Světlá výška, uprostřed	mm	305
	Světlá výška u obrubníku, vlevo/vpravo	mm	720/720
	Stopový poloměr otáčení, vnitřní	mm	2690
	Rozměry běhounů		
	Šířka běhounu, vpředu	mm	1300
	Průměr běhounu, vpředu	mm	900
	Tloušťka běhounu, vpředu	mm	17
	Druh běhounu, vpředu		hladké/nedělené
	Vyosení rozchodu, vlevo/vpravo	mm	0/50
	Rozměry obutí		
	Velikost pneumatik, vzadu		10.5/80-16
	Šířka přes pneumatiky, vzadu	mm	1276
	Počet pneumatik, vzadu		4
	Diesellový motor		
	Výrobce		KUBOTA
	Typ		V2403-CR
	Válce, počet		4
	Výkon ISO 14396, kW/PS/ot/min		37,4/50,9/2700
	Výkon SAE J1995, kW/PS/ot/min		37,4/50,1/2700
	Emisní norma		EU Stage V / EPA Tier 4
	Dodatečná úprava spalin		DOC-DPF
	Pohon pojezdu		
	Rychlost, plynulá	km/h	0 - 11,0
	Stoupavost, s vibrací/bez vibrace	%	30/40
	Vibrace		
	Frekvence vibrací, vpředu, I/II	Hz	60/51
	Amplituda, vpředu, I/II	mm	0,51/0,31
	Odstředivá síla, vpředu, I/II	kN	64/39
	Řízení		
	Úhel kyvu +/-	°	8
	Řízení, druh		Kloubové řízení
	Skrápěcí zařízení		
	Skrápění vodou, druh		Tlak
	Palivová nádrž, obsah	L	73
	Nádrž na vodu, obsah	L	285
	Nádrž na přísadu, obsah	L	18
	Hladina zvuku		
	Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	104
	Akustický výkon Lw(A), naměřený	db(A)	102

VYBAVENÍ

Zásuvka 12 V, 3bodový výkyvný kloub, Přístrojová deska s indikacemi, kontrolkami a spínači, Kryt přístrojové desky uzamykatelný a odolný proti povětrnostním vlivům, Skrápění tlakovou vodou s intervalovým spínačem, Stanoviště řidiče s oboustranným výstupem, Páka pojezdu, vlevo a vpravo, Ochrana klínového řemenu, Mechanický hlavní vypínač baterie, Přesazení stopy, mechanicky, Vibrační automatika, Filtrace vody (3násobná), Centrální výpusť vody, Závěsné oko vpředu, compact line

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

stěrače z plastu, sklopné, Kabina ROPS s topením, sledování zámku pásu, Rádio, ochranná střeška, zařízení na přítlak a řezání hran, Sypač štěrku, Tepelné zástěrky, Měřič zhutnění HCQ, Měřič teploty HAMM Temperature Meter (HTM), houkačka při couvání, Telematický systém, rozhraní, pracovní reflektory, světelný maják, Hlavní vypínač baterie, Kryt motoru se zvukovou izolací, Přídavné zrcátko, Palubní nářadí, Osvětlení okrajů běhounu

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM