

HD 14i VT

Tandemwals met vibratiewals en set banden

Tandemwalsen Serie HD CompactLine / Model H285














HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading
- > Ergonomisch bestuurdersplatform
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Compacte afmetingen

Afmetingen machine		
Totale lengte (L)	mm	2965
Breedte (B)	mm	1506
Totale hoogte (H)	mm	2590
Rolbreedte (X)	mm	1380
Transporthoogte, min. (HI)	mm	1820



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNISCHE GEGEVENS		Eenheid	HD 14i VT
	Gewichten		
	Bedrijfgewicht met cabine	kg	4300
	Bedrijfgewicht met ROPS	kg	4050
	Eigen gewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	3730
	Bedrijfgewicht max.	kg	5250
	Aslast, vóór/achter	kg	2255/1795
	Statische lijnlast, vóór	kg/cm	16,3
	Franse classificatie, waarde/klasse		10,6/VT0
	Wiellast per band, achter	kg	448,8
	Afmetingen machine		
	Totale lengte	mm	2965
	Totale hoogte met cabine	mm	2720
	Totale hoogte met ROPS	mm	2590
	Transporthoogte, min.	mm	1820
	Totale lengte met cabine	mm	2977
	Wielbasis	mm	1950
	Asafstand met cabine	mm	1960
	Totale breedte	mm	1506
	Maximale werkbreedte	mm	1380
	Bodemvrijheid, midden	mm	305
	Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	720/720
	Draairadius, binnen	mm	2650
	Afmetingen rollen		
	Rolbreedte, vóór	mm	1380
	Roldiameter, vóór	mm	898
	Roldikte, vóór	mm	16
	Roltype, vóór		glad/ongedeeld
	Spoorverandering, links/rechts	mm	0/50
	Afmetingen banden		
	Bandenmaat, achter		10.5/80-16
	Breedte over banden, achter	mm	1276
	Aantal banden, achter		4
	Dieselmotor		
	Fabrikant		KUBOTA
	Type		V2403-CR
	Cilinders, aantal		4
	Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		37,4/50,9/2700
	Vermogen SAE J1995, kW / PK / omw/min		37,4/50,1/2700
	Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Uitlaatgasnabehandeling		DOC-DPF
	Rijaandrijving		
	Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,0
	Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	30/40
	Trilsysteem		
	Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	60/51
	Amplitude, vóór, I/II	mm	0,51/0,31
	Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	64/39
	Stuurinrichting		
	Pendelhoek +/-	°	8
	Stuurinrichting, type		Knikbesturing
	Sproeisysteem		
	Waterbesproeiing, type		Druk
	Tankvolume/vulhoeveelheid		
	Brandstoftank, volume	L	73
	Watertank, volume	L	285
	Additievat, volume	L	18
	Geluidsniveau		
	Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	104
	Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	102

UITRUSTING

12 V stopcontact, 3-punts zwenkoppeling, Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar, Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig, Drukwatersproeisysteem met intervalschakelaar, Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden, Aandrijfhendel, links en rechts, V-snaarbescherming, Mechanische accuschakelaar, Spoorcompensatie, mechanisch, Automatisch vibratiesysteem, Waterfiltering (3-voudig), Centrale wateraftapkraan, Sleepoog vooraan Compact-Line

SPECIALE UITRUSTING

Kunststof afstrijker, opvouwbaar, ROPS-cabine met verwarming, , Veiligheidsgordelcontrole, Radio, Veiligheidsdak, Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen, Splitstrooier, Thermische schorten, HCQ-verdichtingsmeter, HAMM Temperature Meter (HTM), Achteruitrijalarm, Telematicasysteem, interface, Verlichting werkomgeving, Zwaailicht, Accuschakelaar, Motorkap met geluidsisolatie, Extra spiegel, Boordgereedschap, Rolrandverlichting

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM