

HD 14i VV

铰接式双钢轮振动压路机

双钢轮压路机 系列 HD CompactLine / 系列 H285



亮点 HD CompactLine

- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 易于运输及装载。
- > 符合人机工程学的驾驶台。
- > 机手均对钢轮边缘，机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 紧凑的尺寸。

| 机器尺寸 | | | |
|-------------|----|-----------|--|
| 全长 (L) | mm | 2965 | |
| 宽度 (B) | mm | 1506 | |
| 全高 (H) | mm | 2590 | |
| 钢轮宽度 (X) | mm | 1380/1380 | |
| 最小装载高度 (HI) | mm | 1820 | |



EU Stage
V / EPA
Tier 4

| 技术参数 | 单位 | HD 14i VV |
|---------------------------------|-------|-------------------------|
| 重量 | | |
| 含驾驶室的工作质量 | kg | 4685 |
| 含 ROPS 的工作质量 | kg | 4435 |
| 不含驾驶室、无 ROPS 的基本质量 | kg | 4115 |
| 最大工作质量 | kg | 5630 |
| 轴载, 前/后 | kg | 2255/2180 |
| 静线压力, 前/后 | kg/cm | 16,3/15,8 |
| 法国分类, 数值/级别 | | 10,6/VT0 |
| 机器尺寸 | | |
| 全长 | mm | 2965 |
| 含驾驶室的总高度 | mm | 2720 |
| 含 ROPS 的总高度 | mm | 2590 |
| 最小装载高度 | mm | 1820 |
| 含驾驶室的总长度 | mm | 2977 |
| 轴距 | mm | 1950 |
| 含驾驶室的中心距离 | mm | 1960 |
| 全宽 | mm | 1506 |
| 最大工作宽度 | mm | 1430 |
| 离地间隙, 中央 | mm | 305 |
| 离地间隙, 左/右 | mm | 720/720 |
| 内侧转弯半径 | mm | 2650 |
| 钢轮尺寸 | | |
| 钢轮宽度, 前/后 | mm | 1380/1380 |
| 钢轮直径, 前/后 | mm | 898/898 |
| 钢轮壳厚度, 前/后 | mm | 16/16 |
| 钢轮类型, 前 | | 光轮/整体式 |
| 钢轮类型, 后 | | 光轮/整体式 |
| 错轮, 左/右 | mm | 0/50 |
| 柴油发动机 | | |
| 制造商 | | 久保田 |
| 型号 | | V2403-CR |
| 气缸数量 | | 4 |
| 额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm | | 37,4/50,9/2700 |
| 功率 (美国机动车工程师学会 J1995), 瓦特/马力/转速 | | 37,4/50,1/2700 |
| 排放标准 | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| 废气后处理 | | DOC-DPF |
| 驱动 | | |
| 速度, 无级变化 | km/h | 0 - 11,0 |
| 爬坡能力, 振动开/关 | % | 30/40 |
| 振动 | | |
| 振动频率, 前, I/II | Hz | 60/51 |
| 振动频率, 后, I/II | Hz | 60/51 |
| 振幅, 前, I/II | mm | 0,51/0,31 |
| 振幅, 后, I/II | mm | 0,51/0,31 |
| 激振力, 前, I/II | kN | 64/39 |
| 激振力, 后, I/II | kN | 64/39 |
| 转向 | | |
| 摆动角 +/- | ° | 8 |
| 转向, 方式 | | 铰接转向 |
| 洒水系统 | | |
| 洒水, 方式 | | 压力 |
| 箱容积/加注量 | | |
| 燃油箱, 容积 | L | 73 |
| 水箱, 容积 | L | 285 |
| 噪音等级 | | |
| 噪声值 LW(A), 标签值 | db(A) | 104 |
| 噪声值 LW(A), 测量值 | db(A) | 102 |

配置

12 伏插座, 3 点铰接机构, 配有显示屏、指示灯和开关的仪表盘, 防风、可锁止的仪表盘盖板, 带有开关间隔的压水喷淋系统, 两侧可登车的操作台, 行走操纵杆, 左右, 三角带保护, 机械式电瓶主钥匙开关, 错轮, 机械式, 自动振动系统, 水滤 (3 级), 主排水口, Compact-Line 前部吊环

可选件

折叠式塑料刮板, 带加热功能的 ROPS 驾驶室, 安全带监测装置, 收音机, 防护篷, 切边/压边装置, 石屑撒布机, 悍马压实度指示器 (HCQ), HAMM 温度计 (HTM), 倒车报警器, 远程通讯界面, 工作大灯, 旋转警示灯, 电瓶主开关, 配隔音装置的发动机罩, 附加反光镜, 工具套包, 轮缘照明

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

WIRTGEN (CHINA) MACHINERY CO., LTD.

No.395 Chuang Ye Road
Langfang
Eco.& Tech. Dev. Zone.
Hebei Province, 065001
Langfang
China
Phone +86 0316 2250 100
Fax +86 0316 2250 190
www.wirtgen-
group.com/china



HAMM