

HD 13i VO

铰接式双钢轮振荡压路机

双钢轮压路机 系列 HD CompactLine / 系列 H285



亮点 HD CompactLine

- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 符合人机工程学的驾驶台。
- > 机手均对钢轮边缘，机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 紧凑的尺寸。
- > 振荡压实。

机器尺寸			
全长 (L)	mm	2965	
宽度 (B)	mm	1426	
全高 (H)	mm	2590	
钢轮宽度 (X)	mm	1300/1300	
最小装载高度 (HI)	mm	1820	



EU Stage
V / EPA
Tier 4

技术参数	单位	HD 13i VO
重量		
含驾驶室的工作质量	kg	4485
含 ROPS 的工作质量	kg	4235
不含驾驶室、无 ROPS 的基本质量	kg	3915
最大工作质量	kg	5430
轴载, 前/后	kg	2120/2115
静线压力, 前/后	kg/cm	16,3/16,3
法国分类, 数值/级别		10,8/VT0
机器尺寸		
全长	mm	2965
含驾驶室的总高度	mm	2720
含 ROPS 的总高度	mm	2590
最小装载高度	mm	1820
含驾驶室的总长度	mm	2977
轴距	mm	1950
含驾驶室中心距离	mm	1960
全宽	mm	1426
最大工作宽度	mm	1350
离地间隙, 中央	mm	305
离地间隙, 左/右	mm	720/720
内侧转弯半径	mm	2690
钢轮尺寸		
钢轮宽度, 前/后	mm	1300/1300
钢轮直径, 前/后	mm	900/900
钢轮壳厚度, 前/后	mm	17/17
钢轮类型, 前		光轮/整体式
钢轮类型, 后		光轮/整体式
销轮, 左/右	mm	0/50
柴油发动机		
制造商		久保田
型号		V2403-CR
气缸数量		4
额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		37,4/50,9/2700
功率 (美国机动车工程师学会 J1995), 瓦特/马力/转速		37,4/50,1/2700
排放标准		EU Stage V / EPA Tier 4
废气后处理		DOC-DPF
驱动		
速度, 无级变化	km/h	0 - 11,0
爬坡能力, 振动开/关	%	30/40
振动		
振动频率, 前, I/II	Hz	60/51
振幅, 前, I/II	mm	0,51/0,31
激振力, 前, I/II	kN	64/39
振荡		
振荡应力, 后, I/II	kN	72/43
振荡频率, 后, I/II	Hz	39/30
水平振幅, 后, I/II	mm	1,44/1,44
转向		
摆动角 +/-	°	8
转向, 方式		铰接转向
洒水系统		
洒水, 方式		压力
箱容积/加注量		
燃油箱, 容积	L	73
水箱, 容积	L	285
噪音等级		
噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	104
噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	102

配置

12 伏插座, 3 点铰接机构, 配有显示屏、指示灯和开关的仪表盘, 防风、可锁止的仪表盘盖板, 带有开关间隔的压水喷淋系统, 两侧可登车的操作台, 行走操纵杆, 左右, 三角带保护, 机械式电瓶主钥匙开关, 销轮, 机械式, 自动振动系统, 水滤 (3 级), 主排水口, Compact-Line 前部吊环

可选件

折叠式塑料刮板, 带加热功能的 ROPS 驾驶室, 安全带监测装置, 收音机, 防护篷, 切边/压边装置, 石屑撒布机, 悍马压实度指示器 (HCQ), HAMM 温度计 (HTM), 倒车警报器, 远程通讯界面, 工作大灯, 旋转警示灯, 电瓶主开关, 配隔音装置的发动机罩, 附加反光镜, 工具套包, 轮缘照明

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

WIRTGEN (CHINA) MACHINERY CO., LTD.

No.395 Chuang Ye Road
Langfang
Eco.& Tech. Dev. Zone.
Hebei Province, 065001
Langfang
China
Phone +86 0316 2250 100
Fax +86 0316 2250 190
www.wirtgen-
group.com/china



HAMM