

Tekniske data

HD 13i VO



Tandemtromler Serie HD CompactLine
Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H285

HIGHLIGHTS

- > Ergonomisk førerplatform
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Kompakte målinger
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Kompression med oscillation

TEKNISKE DATA HD 13i VO (H285)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	4485
Driftsvægt med ROPS	kg	4235
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	3915
Driftsvægt maks.	kg	5430
Akseltryk, forrest/bagest	kg	2120/2115
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	16,3/16,3
Fran. klassificering, værdi/klasse		10,8/VT0
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	2965
Samlet højde med kabine	mm	2720
Samlet højde med ROPS	mm	2590
Højde læsning, minim.	mm	1820
Samlet længde med kabine	mm	2977
Akselafstand	mm	1950
Akselafstand med kabine	mm	1960
Samlet bredde	mm	1426
Maks. arbejdsbredde	mm	1350
Frihøjde, midt	mm	305
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	720/720
Sporkredsradius, indvendig	mm	2690
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1300/1300
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	900/900
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	17/17
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50
Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		V2403-CR-E5B
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		36,8/50,0/2700
Ydelse SAE J1995, kW, hk, o/min		37,4/50,1/2700
Emissionstrin EU		EU Stage 5
Emissionstrin USA		EPA Tier 4
Emissionstrin Korea		KOR Stage 5
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,0
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	60/51
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,51/0,31

Vibration		
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	64/39
Oscillation		
Oscillationskraft, bagest, I/II	kN	72/43
Oscillationsfrekvens, bagest, trin I/II	Hz	39/30
Tangentialamplitude, bagest, I/II	mm	1,44/1,44
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring
Overrisslingsanlæg		
Vandoverrissing, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	73
Vandtank, indhold	L	285
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	103

UDSTYR

12-V-stikdåse | 3-punkts-pendulknækled | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Trykvandoverrissing | Førerplads med opstigning i to sider | Joystick, venstre og højre | Kileremsbeskyttelse | Sporforskydning, mekanisk | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central vandaftapning | Ophængsøjer forrest, CompactLine

SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, sammenklappelig | ROPS-kabine med varme | ROPS, sammenklappelig | Equipment Management | Sikkerhedsseleovervågning | Tag | Radio | Kantpresse- og skæreenhed | Grusspreder | HAMM Temperature Meter (HTM) | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Tromlekantbelysning | Batteriafbrøder | Kølerhjul med lydisolering | Værktøjskit