

# HD 14i VV


Kahe vibrobandaažiga tandemrull

Tandemrullid Seeria HD CompactLine / Seeria H285












## TÄHTSAIMAD OMADUSED HD

- > Lihtne, intuiitivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Ergonoomiline juhiplatvorm
- > Suurepärase vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Kompaktsed mõõtmed

 masina mõõtmed			
kogupikkus (L)	mm		2965
laius (B)	mm		1506
kogukõrgus (H)	mm		2590
bandaaži laius (X)	mm		1380/1380
koorma kõrgus, minim. (HI)	mm		1820



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEHNILISED ANDMED		Üksus	HD 14i VV
	<b>kaalud</b>		
	töökaal koos kabiiniga	kg	4685
	Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	4435
	tühikaal kabiiniga, ROPS üleveeremiskaitsemeta	kg	4115
	töökaal max.	kg	5630
	telje koormus ees/taga	kg	2255/2180
	staatiline lineaarkoormus, ees/taga	kg/cm	16,3/15,8
	prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		10,6/VT0
	<b>masina mõõtmised</b>		
	kogupikkus	mm	2965
	kogukõrgus kabiiniga	mm	2720
	kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemega	mm	2590
	koorma kõrgus, minim.	mm	1820
	Kogupikkus koos kabiiniga	mm	2977
	teljevahe	mm	1950
	Teljevahe koos kabiiniga	mm	1960
	kogulaius	mm	1506
	maksimaalne töölaius	mm	1430
	kliirens, keskel	mm	305
	Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	720/720
	seesmine pöörderaadius	mm	2650
	<b>bandaažide mõõtmised</b>		
	bandaaži laius, ees/taga	mm	1380/1380
	bandaaži läbimõõt, ees/taga	mm	898/898
	bandaaži paksus, ees/taga	mm	16/16
	bandaaži liik, ees		sile/poolitamata
	bandaaži liik, taga		sile/poolitamata
	rattajooks, vasakule/paremale	mm	0/50
	<b>diiselmootor</b>		
	tootja		KUBOTA
	tüüp		V2403-CR
	silindrite arv		4
	võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		37,4/50,9/2700
	võimsus SAE J1995, kW / hj / p/min		37,4/50,1/2700
	Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	heitgaasi järelkäitlus		DOC-DPF
	<b>veoajam</b>		
	kiirus, astmevaba	km/h	0 - 11,0
	tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	30/40
	<b>vibratsioon</b>		
	vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	60/51
	vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	60/51
	amplituud ees, I/II	mm	0,51/0,31
	amplituud taga, I/II	mm	0,51/0,31
	tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	64/39
	tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	64/39
	<b>roolimehhanism</b>		
	pendeldusnurk +/-	°	8
	roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
	<b>vihmutussüsteem</b>		
	veega vihmutamine, liik		rõhk
	<b>paagi maht / täitekogus</b>		
	kütusepaak, maht	L	73
	veepaagi maht	L	285
	<b>müratase</b>		
	müratase LW(A), kleebis	db(A)	104
	müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	102

#### VARUSTUS

12 V pistikupes, 3-punkti-pendelligend, Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud, Ilmastikukindel ja lukustatav armatuurlaua kate, Intervalllülitiga surveeepihustus, Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht, Juhtkang vasakul ja paremal, Kiilrihmakaitsega, Mehaaniline aku lahklüliti, Mehaaniline rööpme nihe, Vibratsiooniautomaatika, Vee filtreerimine (3-kordne), Keskne vee väljalaskekraan, Eesmine haakeaas Compact-Line

#### ERIVARUSTUS

Eemalepööratav plastkaabits, ROPS-kabiin, köetav, Turvavöö luku järelevalve, Raadio, Kaitsekatus, Servasurve- ja lõikeseade, Killustikupuistur, HCQ tihedusastme mõõtur, HAMM Temperature Meter (HTM), Tagurdus-helisingnaal, Telemaatikasüsteem, liides, Töövalgustus, Pöördviikur, Aku lahklüliti, Heliisolatsiooniga mootorikate, Lisapeegel, Tööriistakomplekt, Valtsi serva valgustus

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM