

Műszaki adatok

HD 13i VO



Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger vibrációs és oszcillációs paláستtal

H285

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Ergonómikus vezetőállás
- > Kitűnő rálátás a palástsízlre, gépre és az építési környezetre
- > Kompakt méretek
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Oszcillációs tömörítés

MŰSZAKI ADATOK HD 13i VO (H285)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	4485
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	4235
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	3915
Max. üzemi tömeg	kg	5430
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	2120/2115
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	16,3/16,3
Franc. osztályozás, érték/osztály		10,8/VT0
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	2965
Teljes magasság kabinnal	mm	2720
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2590
Felrakási magasság, minimum	mm	1820
Teljes hossz kabinnal	mm	2977
Tengelytávolság	mm	1950
Tengelytávolság kabinnal	mm	1960
Teljes szélesség	mm	1426
Maximális munkaszélesség	mm	1350
Szabad-magasság, közepén	mm	305
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	720/720
Fordulókör sugara, belül	mm	2690
Palástok méretei		
Palástszélesség, elől/hátul	mm	1300/1300
Palástátmérő, elől/hátul	mm	900/900
Palástvastagság, elől/hátul	mm	17/17
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	0/50
Dízelmotor		
Gyártó		KUBOTA
Típus		V2403-CR-E5B
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		36,8/50,0/2700
SAE J1995 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		37,4/50,1/2700
Kipufogógáz emisszió fokozat EU		EU Stage 5
Kipufogógáz emisszió fokozat USA		EPA Tier 4
Kibocsátási szint, Korea		KOR Stage 5
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 11,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	60/51

Vibráció		
Amplitúdó, elől, I./II	mm	0,51/0,31
Centrifugális erő, elől, I./II	kN	64/39
Oscilláció		
Oscillációs erő, hátul, I./II. f.	kN	72/43
Oscillációs frekvencia, hátul, I./II. fokozat	Hz	39/30
Tangenciális amplitúdó, hátul, I./II. f.	mm	1,44/1,44
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	73
Víztartály, tartalom	L	285
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	103

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Nyomóvízes permetezés | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Menetkar, balra és jobbra | Ékszíjvédő | Mechanikus akkumulátor leválasztó kapcsoló | Nyomeltolás, mechanikus | Vibrációs automatika | Vízsűrítés (3-szoros) | Központi vízleeresztő | CompactLine vonószem elől

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Műanyag lehúzó, felhajtható | ROPS-kabin fűtéssel | ROPS, lehajtható | Biztonsági öv bekapcsolásának felügyelete | Rádió | Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Zúzalékszóró | HCQ tömörítésmérő | HAMM Temperature Meter (HTM) | Tolatás hangjelző | Telematika rendszer, interfész | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Motorháztető hangszigeteléssel | Kiegészítő tükör | Fedélzeti szerszám | Palástszel-világítás