

# HD 13i VT

Tandeminis volas su vibraciniu būgnu ir ratų rinkiniu

Tandeminiai volai Serija HD CompactLine / Konstrukcinė serija H285



## PARYŠKINTA INFORMACIJA HD

- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Paprastas transportavimas, paprastas perkrovimas
- > Ergonomiška vairuotojo platforma
- > Puikus būgno kraštų, mašinos ir statyb vietės aplinkos matomumas
- > Kompaktiškas dydis

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis (L)	mm	2965
Plotis (B)	mm	1426
Bendras aukštis (H)	mm	2590
Būgno plotis (X)	mm	1300
Krovimo aukštis, min. (H1)	mm	1820



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TECHNINIAI DUOMENYS		Mato vnt	HD 13i VT
	<b>Masės</b>		
	Darbinė masė su kabina	kg	4165
	Darbinė masė su ROPS	kg	3915
	Savoji masė be kabinos, be ROPS	kg	3595
	Maks. darbinė masė	kg	5110
	Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	2120/1795
	Statinė linijinė apkrova priekyje	kg/cm	16,3
	Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		10,8/VT0
	Galinės padangos apkrova	kg	448,5
	<b>Mašinos matmenys</b>		
	Bendras ilgis	mm	2965
	Bendras aukštis su kabina	mm	2720
	Bendras aukštis su ROPS (apsauga nuo išriedėjimo)	mm	2590
	Krovimo aukštis, min.	mm	1820
	Bendras ilgis su kabina	m	2977
	Atstumas tarp ašių	mm	1950
	Atstumas iki ašių su kabina	mm	1960
	Bendras plotis	mm	1426
	Didžiausias darbinis plotis	mm	1338
	Kelio prošvaisa, centre	mm	305
	Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	720/720
	Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	2690
	<b>Būgno matmenys</b>		
	Būgno plotis, priekyje	mm	1300
	Būgno skersmuo, priekyje	mm	900
	Būgno storis, priekyje	mm	17
	Būgno tipas, priekyje		lygus/nepadalintas
	Vėžių poslinkis, kairėje / dešinėje	mm	0/50
	<b>Padangų matmenys</b>		
	Galinių padangų dydis		10.5/80-16
	Plotis virš padangų gale	mm	1276
	Galinių padangų skaičius		4
	<b>Dyzelinis variklis</b>		
	Gamintojas		KUBOTA
	Tipas		V2403-CR
	Cilindrų skaičius		4
	Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		37,4/50,9/2700
	Galia SAE J1995, kW/HP/UpM		37,4/50,1/2700
	Išmetamųjų dujų standartas		EU Stage V / EPA Tier 4
	Išmetamųjų dujų apdorojimas		DOC-DPF
	<b>Judėjimo pavara</b>		
	Greitis, nuoseklus	km/h	0 - 11,0
	Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	30/40
	<b>Vibracija</b>		
	Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	60/51
	Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,51/0,31
	Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	64/39
	<b>Vairavimas</b>		
	Sukimo kampas +/-	°	8
	Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
	<b>Drėkinimo sistema</b>		
	Drėkinimas vandeniu, tipas		Slėgis
	Degalų bakas, talpa	L	73
	Vandens bakas, talpa	L	285
	Priedo bakas, talpa	L	18
	<b>Triukšmo lygis</b>		
	Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	104
	Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	102

#### ĮRANGA

12 V lizdas, 3 taškų šarnyrinė jungtis, Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais, Prietaisų skydelio dangtis, rakinamas ir atsparus oro sąlygoms, Slėginė vandens purkštuvų sistema su intervalo jungikliu, Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis, Važiavimo svirtis kairėje ir dešinėje, Trapecinio diržo apsauga, Mechaninis baterijos grandinės pertraukiklis, Vėžės keitimo įtaisas, mechaninis, Vibracijos automatika, Vandens filtravimas (trigubas), Centrinis vandens išleidimo mazgas, Prikabinamos kilpos priekyje „Compact-Line“

#### SPECIALI ĮRANGA

Plastikinė grandyklė, atlenkiamoji, ROPS kabina su šildytuvu, Saugos diržo sagties kontrolė, Radijas, Apsauginis stogas, Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas, Skaldos barstytuvas, Terminės juostos, HCQ tankinimo matuoklis, „HAMM Temperature Meter“ (HTM), Atbulinės eigos garsinis signalas, Telematikos sistema, sąsaja, Prietaisų skydelio apšvietimas, Besisukantis įspėjamasis žibintas, Baterijos grandinės pertraukiklis, Variklio gaubtas su garso izoliacija, Papildomas veidrodėlis, Įrankių dėžė, Būgno briaunų apšvietimas

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM