

HD 13i VT


Тербелетін құрсауы мен тегершіктер жинағы бар екі жанышқылы жол катогы

Екі жанышқылы жол катоктары Серия HD CompactLine / Сериялық нөмірі H285



ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ HD CompactLine

- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Қарапайым тасымалдау, қарапайым жүктеу әдісі
- > Жүргізушінің эргономикалық платформасы
- > Құрсау шетіне, құрылғыға және құрылыс алаңының айналасындағы ауданға тамаша көрініс
- > Шағын габариттер

 Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы (L)	mm	2965
Ені (B)	mm	1426
Жалпы биіктігі (H)	mm	2590
Барабан ені (X)	mm	1300
Биіктік, жүктеме, мин. (H1)	mm	1820



EU Stage V /
EPA Tier 4

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР		Жабдық бірлігі	HD 13i VT
Салмақтар			
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	4165	
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	3915	
Кабинасыз, ROPS жоқ негізгі салмақ	kg	3595	
Жұмыс салмағы, макс.	kg	5110	
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	2120/1795	
Статикалық түзу жүктеме, алды	kg/cm	16,3	
Француз жіктеуі, деректер/класс		10,8/VT0	
Әр шинадағы жүктеме, арты	kg	448,5	
Машина өлшемдері			
Жалпы ұзындығы	mm	2965	
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	2720	
ROPS бар жалпы биіктігі	mm	2590	
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	1820	
Кабинамен бірге жалпы ұзындығы	m	2977	
Дөңгелек базасы	mm	1950	
Кабинамен бірге өзекаралық қашықтығы	mm	1960	
Жалпы ені	mm	1426	
Ең үлкен жұмыс ені	mm	1338	
Жерден биіктігі, ортасы	mm	305	
Жаяжол шетін нығыздау, сол/оң	mm	720/720	
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	2690	
Барабан өлшемдері			
Барабан ені, алды	mm	1300	
Барабан диаметрі, алды	mm	900	
Барабан қалыңдығы, алды	mm	17	
Барабан түрі, алды		тегіс/бөлінбеген	
Жол ауытқуы, сол/оң	mm	0/50	
Доңғалақ өлшемдері			
Шиналардың өлшемі, арты		10.5/80-16	
Шиналардың ені, арты	mm	1276	
Шиналар саны, арты		4	
Дизель моторы			
Жасап шығарушы		KUBOTA	
Түрі		V2403-CR	
Цилиндрлердің саны		4	
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		37,4/50,9/2700	
Қуат деңгейі SAE J1995, кВт/HP/айналым/минут		37,4/50,1/2700	
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EU Stage V / EPA Tier 4	
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		DOC-DPF	
Жетек			
Жылдамдық, шексіз айналымы	km/h	0 - 11,0	
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	30/40	
Вибрация			
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	60/51	
Амплитуда, алды, I/II	mm	0,51/0,31	
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	64/39	
Рульдік басқару			
Тербеліс бұрышы +/-	°	8	
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару	
Спринклерлік жүйе			
Су спринклері, түрі		Қысым	
Отын бағы, сыйымдылығы	L	73	
Су бағы, сыйымдылығы	L	285	
Қосымша бак, сыйымдылығы	L	18	
Дыбыс деңгейі			
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	104	
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	102	

ЖАБДЫҚ

12 В розетка, 3 нүктелі руль бұрылысы, Индикаторлары, жарықтамалық бақылау аспаптары мен ауыстырып-қосқышы бар аспаптар тақтасы, Аспаптар тақтасының қорғағыш қабаты, бұғатталады және ауа райына төзімді, Сумен жабдықтаудың интервалдарды ауыстырып-қосқышы бар қысымды жүйесі, Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы, Сол және оң басқару тұтқасы, Сыналы белдікті қорғау, Аккумулятор батареясының механикалық ажыратқышы, Шынжыр табан, механикалық, Автоматты тербеліс, Суды сүзгіден өткізу (үш сатылы), Ортаңғы суағар, Ықшам сызықтың алдыңғы жағына көз салу

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Пластик қырғыш, жиналмалы, Жылытқышы бар ROPS кабинасы, Қауіпсіздік белдігінің құлпын бақылау, Қорғаушы жаппа, Жиіктерді қиюға және кесуге арналған құрылғы, , , HCQ компрессометрі, HAMM Temperature Meter (HTM), Артқы жүрістің дыбыстық сигналы, Телематикалық жүйе, интерфейс, Жұмыс жарығы, Жыпылықтайтын төбешам, Аккумулятор батареясының ажыратқышы, Дыбыс өткізбейтін қозғалтқыш капоты, Қосалқы айна, ,

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM