

HD 14i VT

Rullo tandem con tamburo vibrante e set ruote

Rulli tandem Serie HD CompactLine / Serie costruttiva H285



PEZZI FORTI HD CompactLine

- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
- > Facile da trasportare, facile da caricare
- > Piattaforma di guida ergonomica
- > Visuale eccellente sul bordo dei tamburi, sulla macchina e sul cantiere
- > Dimensioni compatte

Dimensioni macchina		
Lunghezza totale (L)	mm	2965
Larghezza (B)	mm	1506
Altezza totale (H)	mm	2590
Larghezza tamburo (X)	mm	1380
Altezza carico, min. (HI)	mm	1820



EU Stage V /
EPA Tier 4

DATI TECNICI		Unità	HD 14i VT
	Pesi		
	Peso di esercizio con cabina	kg	4300
	Peso di esercizio con ROPS	kg	4050
	Peso a vuoto senza cabina, senza ROPS	kg	3730
	Peso di esercizio max.	kg	5250
	Carico assiale, anteriore/posteriore	kg	2255/1795
	Carico lineare statico, anteriore	kg/cm	16,3
	Classificaz. franc. valore/classe		10,6/VT0
	Carico per ruota, posteriore	kg	448,8
	Dimensioni macchina		
	Lunghezza totale	mm	2965
	Altezza totale con cabina	mm	2720
	Altezza totale con ROPS	mm	2590
	Altezza carico, min.	mm	1820
	Lunghezza complessiva con cabina	mm	2977
	Interasse	mm	1950
	Interasse con cabina	mm	1960
	Larghezza totale	mm	1506
	Larghezza di lavoro max.	mm	1380
	Altezza libera da terra, al centro	mm	305
	Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	720/720
	Raggio di sterzata, interno	mm	2650
	Dimensioni tamburi		
	Larghezza tamburo anteriore	mm	1380
	Diametro tamburo anteriore	mm	898
	Spessore tamburo, anteriore	mm	16
	Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato
	Sfalsamento tamburo/ruote, sinistra/destra	mm	0/50
	Dimensioni pneumatici		
	Dimensioni pneumatici, posteriori		10.5/80-16
	Larghezza fuori pneumatici, posteriore	mm	1276
	Numero pneumatici, posteriori		4
	Motore diesel		
	Costruttore		KUBOTA
	Tipo		V2403-CR
	Numero cilindri		4
	Potenza ISO 14396 kW/PS/giri minuto		37,4/50,9/2700
	Potenza SAE J1995, kW/HP/giri minuto		37,4/50,1/2700
	Standard emissioni		EU Stage V / EPA Tier 4
	Trattamento gas di scarico		DOC-DPF
	Trazione di marcia		
	Velocità, a regolazione continua	km/h	0 - 11,0
	Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	30/40
	Vibrazione		
	Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	60/51
	Ampiezza, anteriore, I/II	mm	0,51/0,31
	Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	64/39
	Sterzo		
	Angolo di oscillazione +/-	°	8
	Sterzo, Tipo		Sterzo articolato
	Impianto spruzzatura acqua		
	Impianto spruzzatura acqua, tipo		pressione
	Capacità serbatoio/quantità di riempimento		
	Serbatoio carburante, capacità	L	73
	Serbatoio acqua, capacità	L	285
	Serbatoio additivi, capacità	L	18
	Livello sonoro		
	Potenza acustica dB(A) etichetta macch.	dB(A)	104
	Potenza acustica dB(A) misurata	dB(A)	102

DOTAZIONE

Presa da 12 V, Giunto oscillante articolato in 3 punti, Quadro strumenti con display, luci di controllo e interruttore, Protezione per quadro strumenti chiudibile e resistente alle intemperie, Nebulizzazione a pressurizzazione idrica con interruttore di intervallo, Posto operatore con salita su entrambi i lati, Leva di comando, a sinistra e a destra, Protezione per cinghia a V, Interruttore staccabatteria meccanico, Sfalsamento tamburi, meccanico, Sistema di vibrazione automatico, Filtro acqua (triplice), Scarico acqua centrale, Occhiello di traino anteriore Compact-Line

ATTREZZATURA SPECIALE

Raschiatore in plastica, pieghevole, Cabina ROPS con impianto di riscaldamento, , Dispositivo di controllo per cintura di sicurezza, Radio, Tettuccio di protezione, Kit tagliagiunti/filomuro, Spandigraniglia, Grembiuli termici, Compattometro HCQ, Rilevatore di Temperatura HAMM (HTM), Allarme retromarcia, Sistema telematico, interfaccia, Faro di lavoro, Lampeggiante, Interruttore staccabatteria, Cofano motore con insonorizzazione, Specchietto supplementare, Kit attrezzi, Illuminazione bordo tamburi

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM