

HD 14i VT

Cilindru compactor tandem cu bandaj vibrator și set de roți

Cilindri compactori tandem Serie HD CompactLine / Seria de fabricație H285














TRĂȘĂTURI PRINCIPALE HD

- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
- > Transport simplu, transbordare simplă
- > Platformă șofer ergonomică
- > Vizibilitate excelentă asupra marginilor bandajului, mașinii și zonei șantierului
- > Dimensiuni compacte

Dimensiuni utilaj		
Lungime totală (L)	mm	2965
Lățime (B)	mm	1506
Înălțime totală (H)	mm	2590
Lățime bandaj (X)	mm	1380
Înălțime de încărcare, minimă (Hl)	mm	1820



EU Stage V /
EPA Tier 4

DATE TEHNICE		Unitate	HD 14i VT
	Greutate		
	Greutate de funcționare cu cabină	kg	4300
	Greutate funcțională cu ROPS	kg	4050
	Greutate proprie fără cabină, fără ROPS	kg	3730
	Greutate funcțională max.	kg	5250
	Sarcină pe osie, față/spate	kg	2255/1795
	Sarcină liniară statică, față	kg/cm	16,3
	Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		10,6/VT0
	Sarcină per pneu, spate	kg	448,8
	Dimensiuni utilaj		
	Lungime totală	mm	2965
	Înălțime totală cu cabină	mm	2720
	Înălțime totală cu ROPS	mm	2590
	Înălțime de încărcare, minimă	mm	1820
	Lungime totală cu cabină	mm	2977
	Ampatament	mm	1950
	Ampatament cu cabină	mm	1960
	Lățime totală	mm	1506
	Lățime de lucru maximă	mm	1380
	Gardă la sol, centru	mm	305
	Gardă la bordură, stânga/dreapta	mm	720/720
	Rază de viraj, interioară	mm	2650
	Dimensiuni tambur		
	Lățime tambur, față	mm	1380
	Diametru tambur, față	mm	898
	Forță tambur, față	mm	16
	Tip tambur, față		neted/nesplitat
	Abatere la ecartament, stânga/dreapta	mm	0/50
	Dimensiuni pneuri		
	Dimensiune pneuri, spate		10.5/80-16
	Lățime pneuri, spate	mm	1276
	Nr. de pneuri, spate		4
	Motor diesel		
	Producător		KUBOTA
	Tip		V2403-CR
	Cilindri, număr		4
	Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		37.4/50,9/2700
	Putere SAE J1995, kW/HP/UpM		37,4/50,1/2700
	Nivelul emisiilor de gaz		EU Stage V / EPA Tier 4
	Tratarea ulterioară a gazelor uzate		DOC-DPF
	Mecanism de acționare		
	Viteză, continuă	km/h	0 - 11,0
	Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	30/40
	Vibrație		
	Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	60/51
	Amplitudine, față, I/II	mm	0,51/0,31
	Forță centrifugă, față, I/II	kN	64/39
	Direcție		
	Unghi de oscilație +/-	°	8
	Direcție, tip		Direcție articulată
	Instalație de stropire		
	Instalație de stropire cu apă, tip		Presiune
	Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
	Rezervor de combustibil, capacitate	L	73
	Rezervor de apă, capacitate	L	285
	Rezervor de aditivi, capacitate	L	18
	Nivel de zgomot		
	Putere acustică dB(A), etichetă	db(A)	104
	Putere acustică dB(A), măsurată	db(A)	102

ECHIPAMENT

Priză de 12 V, Articulație pivotantă în 3 puncte, Tablou de bord cu afișaj, martori de control și comutatoare, Husă pentru tablou de bord cu posibilitate de închidere, Instalație de stropit cu apă sub presiune, cu comutator cu temporizator, Post șofer cu urcare pe ambele părți, Manșă de comandă, stânga și dreapta, Protecție curea trapezoidală, Întrerupător-separator de baterie mecanic, Compensator traseu, mecanic, Sistem de vibrație automat, Filtrare apă (triplă), Robinet central de golire a apei, Ochet de agățare față Compact-Line

ECHIPAMENT SPECIAL

Racloare din material plastic, rabatabile, Cabină ROPS cu încălzire, Dispozitiv de monitorizare centură de siguranță, Radio, Acoperiș de protecție, Dispozitiv presare margini și tăiere, Dispozitiv de împărșiat pietriș, Perdele termice, Măsurător de compactare HCQ, Modul HAMM Temperature Meter (HTM), Claxon marșarier, Sistem telematic, interfață, Proiectoare de lucru, Girofar, Separator de baterii, Capotă motor cu izolație fonică, Oglindă suplimentară, Unelte pentru bord, Iluminare muchii bandaj

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM