

# HD 13i VT

Tandemski valjak sa vibracionim omotačem bubnja i kompletom točkova

Tandemski valjci Serija HD CompactLine / Serija H285










## NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE HD

- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Jednostavan transport, jednostavan utovar
- > Ergonomska platforma za vozača
- > Odlična preglednost nad ivicom omotača bubnja, mašinom i okolinom gradilišta
- > Kompaktne dimenzije

| Dimenzije mašine           |    |      |
|----------------------------|----|------|
| Ukupna dužina (L)          | mm | 2965 |
| Širina (B)                 | mm | 1426 |
| Ukupna visina (H)          | mm | 2590 |
| Širina bubnja (X)          | mm | 1300 |
| Visina punjenja, min. (HI) | mm | 1820 |



EU Stage V /  
EPA Tier 4

| TEHNIČKI PODACI  |  | Jedinica | HD 13i VT               |
|--|--|----------|-------------------------|
|    | <b>Težine</b>  |          |                         |
|  | Radna težina sa kabinom  | kg       | 4165                    |
|  | Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)                   | kg       | 3915                    |
|  | Težina praznog vozila bez kabine i konstrukcije za zaštitu pri prevrtanju (ROPS) | kg       | 3595                    |
|  | Maks. radna težina   | kg       | 5110                    |
|  | Osovinsko opterećenje, spreda/otpozadi   | kg       | 2120/1795               |
|  | Statičko linearno opterećenje, spreda  | kg/cm    | 16,3                    |
|  | Francuska klasifikacija, vrednost/klasa  |          | 10,8/VT0                |
|  | Opterećenje pneumatika, otpozadi   | kg       | 448,5                   |
|    | <b>Dimenzije mašine</b>  |          |                         |
|  | Ukupna dužina  | mm       | 2965                    |
|  | Ukupna visina sa kabinom   | mm       | 2720                    |
|  | Ukupna visina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)                  | mm       | 2590                    |
|  | Visina punjenja, min.  | mm       | 1820                    |
|  | Ukupna dužina sa kabinom   | m        | 2977                    |
|  | Međuosovinski razmak   | mm       | 1950                    |
|  | Međuosovinsko rastojanje sa kabinom  | mm       | 1960                    |
|  | Ukupna širina  | mm       | 1426                    |
|  | Maksimalna radna širina  | mm       | 1338                    |
|  | Slobodna visina, sredina   | mm       | 305                     |
|  | Visina iznad pločnika, levo/desno  | mm       | 720/720                 |
|  | Krug okretanja, unutrašnji   | mm       | 2690                    |
|    | <b>Dimenzije bubnja</b>  |          |                         |
|  | Širina bubnja, spreda  | mm       | 1300                    |
|  | Prečnik bubnja, spreda   | mm       | 900                     |
|  | Debljina bubnja, spreda  | mm       | 17                      |
|  | Vrsta bubnja, spreda   |          | glatki/nepodeljen       |
|  | Odstupanje traga, levo/desno   | mm       | 0/50                    |
|  | <b>Dimenzije pneumatika</b>  |          |                         |
|  | Veličina pneumatika, otpozadi  |          | 10.5/80-16              |
|  | Širina preko pneumatika, otpozadi  | mm       | 1276                    |
|  | Broj pneumatika, otpozadi  |          | 4                       |
|  | <b>Dizel motor</b>   |          |                         |
|  | Proizvođač   |          | KUBOTA                  |
|  | Tip  |          | V2403-CR                |
|  | Broj cilindara   |          | 4                       |
|  | Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min   |          | 37.4/50,9/2700          |
|  | Snaga SAE J1995, kW/HP/UpM   |          | 37,4/50,1/2700          |
|  | Stepen izduvnih gasova   |          | EU Stage V / EPA Tier 4 |
|  | Nakn. obrada izduvnih gasova   |          | DOC-DPF                 |
|  | <b>Pogon</b>   |          |                         |
|  | Brzina, kontinualna  | km/h     | 0 - 11,0                |
|  | Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije  | %        | 30/40                   |
|  | <b>Vibracije</b>   |          |                         |
|  | Frekvencija vibracija, spreda, I/II  | Hz       | 60/51                   |
|  | Amplituda, spreda, I/II  | mm       | 0,51/0,31               |
|  | Centrifugalna sila, spreda, I/II   | kN       | 64/39                   |
|  | <b>Upravljanje</b>   |          |                         |
|  | Ugao oscilacija +/-  | °        | 8                       |
|  | Upravljanje, vrsta   |          | Zglobno upravljanje     |
|  | <b>Postrojenje za navodnjavanje</b>  |          |                         |
|  | Navodnjavanje vodom, vrsta   |          | Pritisak                |
|  | Rezervoar za gorivo, kapacitet   | L        | 73                      |
|  | Rezervoar za vodu, kapacitet   | L        | 285                     |
|  | Rezervoar za aditiv, kapacitet   | L        | 18                      |
|  | <b>Nivo zvuka</b>  |          |                         |
|  | Akustička snaga LW(A), nalepnica   | db(A)    | 104                     |
|  | Akustička snaga LW(A), izmerena  | db(A)    | 102                     |

#### OPREMA

Utičnica za napon od 12 V, Zglobna veza u 3 tačke, Instrument-tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima, Poklopac instrument-table sa bravom, otporan na vremenske prilike, Polivanje vodom pod pritiskom sa intervalnim prekidačem, Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa obe strane, Upravljačka poluga, levo i desno, Zaštita klinastog kaiša, Mehanički prekidač odvajanja akumulatora, Odstupanje traga, Mehaničko, Automatika vibriranja, Filtriranje vode (trostruko), Centralni ispušni za vodu, Ušica za zakačivanje, napred, Compact-Line

#### DODATNA OPREMA

Plastični strugač, sklopiv, Kabina ROPS sa grejanjem, Nadzor kopče sigurnosnog pojasa, Zaštitni krov, Uređaj za presovanje ivica i sečenje, HCQ nož za zbijanje, HAMM Temperature Meter (HTM), Sirena za vožnju unazad, Telematski sistem, interfejs, Radno osvetljenje, Rotaciona signalna lampa, Prekidač odvajanja akumulatora, Hauba motora sa zvučnom izolacijom, Dodatni retrovizor,

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM