

HD 13i VT

Rodillos en tándem con tambor de vibración y juego de neumáticos


Rodillos en tándem Serie HD CompactLine / Gama H285











ASPECTOS MÁS DESTACADOS HD

- > Manejo sencillo, intuitivo e independiente del idioma
- > Facilidad de transporte y carga
- > Puesto ergonómico de mando del conductor
- > Excelente visión del borde del tambor, la máquina y el entorno de la obra
- > Dimensiones compactas

Dimensiones de la máquina		
Longitud total (L)	mm	2965
Anchura (B)	mm	1426
Altura total (H)	mm	2590
Anchura de cilindro (X)	mm	1300
Altura de carga, mín. (HI)	mm	1820



EU Stage V /
EPA Tier 4

DATOS TÉCNICOS		Unidad	HD 13i VT
	Pesos		
	Peso en estado de funcionamiento con cabina	kg	4165
	Peso en estado de funcionamiento con ROPS	kg	3915
	Peso en vacío sin cabina, sin ROPS	kg	3595
	Peso en estado de funcionamiento máx.	kg	5110
	Carga sobre el eje, delante/detrás	kg	2120/1795
	Carga lineal estática, delante	kg/cm	16,3
	Clasif. franc. M1/LxAO(-2)/clase		10,8/VT0
	Carga de rueda por cada neumático, detrás	kg	448,5
	Dimensiones de la máquina		
	Longitud total	mm	2965
	Altura total con cabina	mm	2720
	Altura total con ROPS	mm	2590
	Altura de carga, mín.	mm	1820
	Longitud total con cabina	m	2977
	Distancia entre ejes	mm	1950
	Distancia entre ejes con cabina	mm	1960
	Anchura total	mm	1426
	Anchura máxima de trabajo	mm	1338
	Distancia del suelo, centro	mm	305
	Distancia respecto al bordillo, izquierda/derecha	mm	720/720
	Radio de giro de dirección, interior	mm	2690
	Dimensiones de los cilindros		
	Anchura del cilindro, delante	mm	1300
	Diámetro del cilindro, delante	mm	900
	Grosor del cilindro, delante	mm	17
	Tipo de cilindro, delante		liso/no dividido
	Deslineamiento de vía, izda./dcha.	mm	0/50
	Dimensiones de los neumáticos		
	Dimensión de los neumáticos, detrás		10.5/80-16
	Anchura sobre neumático, detrás	mm	1276
	Cantidad de neumáticos, detrás		4
	Motor diésel		
	Fabricante		KUBOTA
	Tipo		V2403-CR
	Cilindros, cantidad		4
	Potencia ISO 14396, kW/PS/rpm		37,4/50,9/2700
	Potencia SAE J1995, kW/CV/rpm		37,4/50,1/2700
	Norma sobre gases de escape		EU Stage V / EPA Tier 4
	Tratamiento posterior de los gases de escape		DOC-DPF
	Mecanismo de traslación		
	Velocidad, con progresión continua	km/h	0 - 11,0
	Capacidad ascensional, con/sin vibración	%	30/40
	Vibración		
	Frecuencia de vibración, delante, I/II	Hz	60/51
	Amplitud, delante, I/II	mm	0,51/0,31
	Fuerza centrífuga, delante, I/II	kN	64/39
	Dirección		
	Ángulo de suspensión pendular +/-	°	8
	Dirección, tipo		Dirección pivotante
	Instalación rociadora		
	Rociado con agua, tipo		Presión
	Depósito de combustible, capacidad	L	73
	Depósito de agua, capacidad	L	285
	Depósito de aditivos, capacidad	L	18
	Nivel acústico		
	Potencia acústica Lw(A), etiqueta adhesiva	db(A)	104
	Potencia acústica Lw(A), medida	db(A)	102

EQUIPAMIENTO

Enchufe de 12 V, Articulación de 3 puntos, Tablero de instrumentos con pantallas, pilotos de control y tecla, Cubierta del tablero de instrumentos bloqueable e impermeable, Aspersión de agua presurizada con interruptor de intervalos, Plataforma del operador accesible por ambos lados, Palanca de avance, izquierda y derecha, Protección de correas trapezoidales, Desconector de batería mecánico, Desplazamiento de carril, mecánico, Sistema automático de vibración, 3 filtros de agua, Drenaje de agua centralizado, Argolla de enganche delantera Compact-Line

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Rascador de plástico, abatible, Cabina ROPS con calefacción, , Indicador del cierre del cinturón de seguridad, Radio, Techo de protección, Equipo de corte y presión de bordes, Esparcador de gravilla, Faldones térmicos, Medidor de compactación HCQ, Medidor de Temperatura HAMM (HTM), Alarma de marcha atrás, Sistema telemático, interfaz, Faro de trabajo, Luz omnidireccional, Desconector de batería, Capó del motor con insonorización, Espejo adicional, Herramienta de a bordo, Iluminación de cantos de bordaje

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM