

# HD 13i VO

Тандемный каток с вибрационным и осциллирующим вальцом

Тандемные катки Серия HD CompactLine / Модельный ряд H285














## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ HD

- > Простая, интуитивная и понятная на любом языке концепция управления
- > Эргономичная платформа машиниста
- > Отличный обзор края вальца, машины и стройплощадки
- > Компактные размеры
- > Уплотнение с применением осцилляции

Размеры машины		
Общая длина (L)	мм	2965
Ширина (B)	мм	1426
Общая высота (H)	мм	2590
Ширина банджажа (X)	мм	1300/1300
Высота погрузки, миним. (HI)	мм	1820



EU Stage V /  
EPA Tier 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		Единица	HD 13i VO
	<b>Весовые характеристики</b>		
Рабочий вес с кабиной	кг	4485	
Рабочий вес с ROPS	кг	4235	
Базовый вес без кабины, без ROPS	кг	3915	
Рабочий вес, максимальный	кг	5430	
Нагрузка на ось, переднюю / заднюю	кг	2120/2115	
Статическая линейная нагрузка, спереди/сзади	кг/см	16,3/16,3	
Французская классификация, значение/класс		10,8/VT0	
	<b>Размеры машины</b>		
Общая длина	мм	2965	
Общая высота с кабиной	мм	2720	
Общая высота с консолью ROPS	мм	2590	
Высота погрузки, миним.	мм	1820	
Общая длина с кабиной	мм	2977	
Колесная база	мм	1950	
Расстояние между осями с кабиной	мм	1960	
Общая ширина	мм	1426	
Макс. рабочая ширина	мм	1350	
Дорожный просвет, центр	мм	305	
Расстояние до бордюра, слева/справа	мм	720/720	
Радиус поворота по внутр. колее	мм	2690	
	<b>Габариты бандажей</b>		
Ширина бандажя, спереди/сзади	мм	1300/1300	
Диаметр бандажя, спереди/сзади	мм	900/900	
Толщина бандажя, спереди/сзади	мм	17/17	
Тип бандажя, спереди		гладкий/неразрезной	
Тип бандажя, сзади		гладкий/неразрезной	
Смещение колеи, влево/вправо	мм	0/50	
	<b>Дизельный двигатель</b>		
Производитель		KUBOTA	
Тип		V2403-CR	
Число цилиндров		4	
Мощность по ISO 14396, кВт/л.с./об/мин		37,4/50,9/2700	
Мощность по SAE J1995, кВт/HP/об/мин		37,4/50,1/2700	
Экологические стандарты		EU Stage V / EPA Tier 4	
Обработка отработавших газов		DOC-DPF	
	<b>Трансмиссия</b>		
Скорость, плавно регулируемая	км/час	0 - 11,0	
Предельный угол подъема с/без вибрации	%	30/40	
	<b>Вибрация</b>		
Частота вибрации, спереди, I/II	Гц	60/51	
Амплитуда, спереди, I/II	мм	0,51/0,31	
Центробежная сила, спереди, I/II	кН	64/39	
	<b>Осцилляция</b>		
Сила осцилляции, сзади, I/II	кН	72/43	
Частота осцилляции, сзади, I/II	Гц	39/30	
Тангенциальная амплитуда, сзади, I/II	мм	1,44/1,44	
	<b>Рулевое управление</b>		
Угол осцилляции +/-	°	8	
Управление, тип		Управление путем складывания шарнирно-сочлененной рамы	
	<b>Система орошения</b>		
Орошение водой, тип		давление	
	<b>Вместимость бака/заправочный объем</b>		
Топливный бак, вместимость	L	73	
Водяной бак, вместимость	L	285	
	<b>Уровень шума</b>		
Акустическая мощность LW(A), наклейка	db(A)	104	
Акустическая мощность LW(A), измеренная	db(A)	102	

#### ОБОРУДОВАНИЕ

Розетка на 12 В, 3-точечное качающееся шарнирное соединение, Приборная панель с дисплеями, индикаторами и переключателями, Атмосферостойкий кожух приборной панели с блокировкой, Напорная система орошения с интервальным выключателем, Платформа машиниста, подъем с двух сторон, Рычаг управления слева и справа, Защита клиновидного приводного ремня, Механический выключатель аккумуляторной батареи, Система смещения колеи, механическая, Виброавтоматика, Фильтрация воды (3-ступенчатая), Центральное сливное отверстие, Передняя проушина, Compact-Line

#### ОПЦИИ

Скребок из пластика, складной, Кабина ROPS с системой отопления, Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности, Радио, Защитный навес, Устройство уплотнения и обрезки кромок, Распределитель щебня, Измеритель уплотнения HCO, Датчик температуры HAMM (НТМ), Звуковой сигнал заднего хода, Телематическая система, интерфейс, Фары рабочего света, Проблесковый маячок, Разъединительный выключатель аккумуляторной батареи, Капот двигателя со звукоизоляцией, Дополнительное зеркало, Бортовой инструмент, Освещение краев обода вальца

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM