

# HD 14i VV

2 個振動式鋼輪的鋼輪路機

鋼輪路機 系列 HD CompactLine / 系列品 H285













## 加亮 HD CompactLine

- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 運輸和載
- > 符合人機工程的操作台
- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周
- > 緊湊型規格

機器尺寸			
長度 (L)	mm	2965	
度 (B)	mm	1506	
高度 (H)	mm	2590	
輪度 (X)	mm	1380/1380	
高度，載，最小 (H1)	mm	1820	



EU Stage V /  
EPA Tier 4

技術資料		位	HD 14i VV
	<b>重量</b>		
	含駕室的操作重量	kg	4685
	含 ROPS 的操作重量	kg	4435
	不含駕室的基本重量, 不含 ROPS	kg	4115
	最大操作重量	kg	5630
	輪軸負載, 前/後	kg	2255/2180
	態線性負載, 前/後	kg/cm	16,3/15,8
	法分類, 資料/等級		10,6/VT0
	<b>機器尺寸</b>		
	長度	mm	2965
	含駕室的高度	mm	2720
	含 ROPS 的高度	mm	2590
	高度, 載, 最小	mm	1820
	長度 (含駕室)	mm	2977
	軸距	mm	1950
	軸距 (含駕室)	mm	1960
	度	mm	1506
	最大工作度	mm	1430
	離地間隙, 中央	mm	305
	左側/右側貼高度 半, 側	mm	720/720 2650
	<b>輪尺寸</b>		
	輪度, 前/後	mm	1380/1380
	輪直, 前/後	mm	898/898
	輪厚度, 前/後	mm	16/16
	輪類型, 前方		光面/整式
	輪類型, 後方		光面/整式
	履偏移, 左/右	mm	0/50
	<b>柴油引</b>		
	製造商		久保田
	類型		V2403-CR
	汽		4
	額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		37.4/50,9/2700
	SAE J1995, kW/HP/		37,4/50,1/2700
	排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
	排後理		DOC-DPF
	<b>動</b>		
	速度, 無限動	km/h	0 - 11,0
	能力, 開/閉振動	%	30/40
	<b>振動</b>		
	振動頻率, 前方, I/II	Hz	60/51
	振動頻率, 後方, I/II	Hz	60/51
	振幅, 前方, I/II	mm	0,51/0,31
	振幅, 後方, I/II	mm	0,51/0,31
	離心力, 前方, I/II	kN	64/39
	離心力, 後方, I/II	kN	64/39
	<b>向</b>		
	動角度 +/-	°	8
	向, 類型		接式向
	<b>噴系統</b>		
	水器, 類型		力
	<b>油箱容積/填充容量</b>		
	燃油箱, 容量	L	73
	水箱, 容量	L	285
	<b>音量</b>		
	功率 LW(A), 標	db(A)	104
	功率 LW(A), 測量	db(A)	102

#### 設備

12 伏座, 3 接機構, 示儀表盤, 指示燈和開, 可鎖止儀表盤蓋板和防風, 有開間隔的水噴淋系統, 側可登車的操作台, 行走操, 左側和右側, V型皮保護, 機械式電瓶主開, 機械式前後軸偏移, 自動振動系統, 水 (3 倍), 中央排水, Compact-Line 前方曳環

#### 選配設備

折式塑料板, 暖器的 ROPS 防翻駕室, 安全監測置, 遮板, 切/置, HCQ 儀, HAMM 度計 (HTM), 倒車警報器, 通訊系統, 界面, 照明燈, 旋警示燈, 電瓶主開, 動機隔音置, 額外後視鏡,

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM