

HD 14i VT

振動式鋼輪和成套輪胎的鋼輪路機

鋼輪路機 系列 HD CompactLine / 系列品 H285














加亮 HD CompactLine

- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 運輸和載
- > 符合人機工程的操作台
- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周
- > 緊湊型規格

機器尺寸			
長度 (L)	mm	2965	
度 (B)	mm	1506	
高度 (H)	mm	2590	
輪度 (X)	mm	1380	
高度，載，最小 (H1)	mm	1820	



EU Stage V /
EPA Tier 4

技術資料		位	HD 14i VT
	重量		
	含駕室的操作重量	kg	4300
	含 ROPS 的操作重量	kg	4050
	不含駕室的基本重量, 不含 ROPS	kg	3730
	最大操作重量	kg	5250
	輪軸負載, 前/後	kg	2255/1795
	態線性負載, 前方	kg/cm	16,3
	法分類, 資料/等級		10,6/VT0
	個輪胎的負載, 後方	kg	448,8
	機器尺寸		
	長度	mm	2965
	含駕室的高度	mm	2720
	含 ROPS 的高度	mm	2590
	高度, 載, 最小	mm	1820
	長度 (含駕室)	mm	2977
	軸距	mm	1950
	軸距 (含駕室)	mm	1960
	度	mm	1506
	最大工作度	mm	1380
	離地間隙, 中央	mm	305
	左側/右側貼高度	mm	720/720
	半, 側	mm	2650
	輪尺寸		
	輪度, 前方	mm	1380
	輪直, 前方	mm	898
	輪厚度, 前方	mm	16
	輪類型, 前方		光面/整式
	履偏移, 左/右	mm	0/50
	車輪尺寸		
	輪胎大小, 後方		10.5/80-16
	含輪胎的度, 後方	mm	1276
	輪胎, 後方		4
	柴油引		
	製造商		久保田
	類型		V2403-CR
	汽		4
	額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		37.4/50,9/2700
	SAE J1995, kW/HP/		37,4/50,1/2700
	排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
	排後理		DOC-DPF
	動		
	速度, 無限動	km/h	0 - 11,0
	能力, 開/閉振動	%	30/40
	振動		
	振動頻率, 前方, I/II	Hz	60/51
	振幅, 前方, I/II	mm	0,51/0,31
	離心力, 前方, I/II	kN	64/39
	向		
	動角度 +/-	°	8
	向, 類型		接式向
	噴系統		
	水器, 類型		力
	油箱容積/填充容量		
	燃油箱, 容量	L	73
	水箱, 容量	L	285
	添加槽, 容量	L	18
	音量		
	功率 LW(A), 標	db(A)	104
	功率 LW(A), 測量	db(A)	102

設備

12 伏座, 3 接機構, 示儀表盤, 指示燈和開, 可鎖止儀表盤蓋板和防風, 有開間隔的水噴淋系統, 側可登車的操作台, 行走操, 左側和右側, V型皮保護, 機械式電瓶主開, 機械式前後軸偏移, 自動振動系統, 水 (3 倍), 中央排水, Compact-Line 前方曳環

選配設備

折式塑料板, 暖器的 ROPS 防翻駕室, 安全監測置, 遮板, 切/置, , HCQ 儀, HAMM 度計 (HTM), 倒車警報器, 通訊系統, 界面, 照明燈, 旋警示燈, 電瓶主開, 動機隔音置, 額外後視鏡, ,

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM