

技術資料

# HD 13i VT



鋼輪路機 系列 HD CompactLine | H285  
振動式鋼輪和成套輪胎的鋼輪路機

## 加亮

- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 運輸和載
- > 緊湊型規格
- > 符合人機工程的操作台

## 技術資料 HD 13i VT (H285)

重量		
含駕室的操作重量	kg	4165
含 ROPS 的操作重量	kg	3915
不含駕室的基本重量, 不含 ROPS	kg	3595
最大操作重量	kg	5110
輪軸負載, 前/後	kg	2120/1795
態線性負載, 前方	kg/cm	16,3
法分類, 資料/等級		10,8/VT0
個輪胎的負載, 後方	kg	448,5
機器尺寸		
長度	mm	2965
含駕室的高度	mm	2720
含 ROPS 的高度	mm	2590
高度, 載, 最小	mm	1820
長度 (含駕室)	m	2977
軸距	mm	1950
軸距 (含駕室)	mm	1960
度	mm	1426
最大工作度	mm	1338
離地間隙, 中央	mm	305
左側/右側貼高度	mm	720/720
半, 側	mm	2690
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	1300
輪直, 前方	mm	900
輪厚度, 前方	mm	17
輪類型, 前方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	0/50
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		10.5/80-16
含輪胎的度, 後方	mm	1276
輪胎, 後方		4
柴油引		
製造商		久保田
類型		V2403-CR
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		37.4/50,9/2700
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		37,4/50,1/2700
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF
動		
速度, 無限動	km/h	0 - 11,0
能力, 開/閉振動	%	30/40
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	60/51
振幅, 前方, I/II	mm	0,51/0,31
離心力, 前方, I/II	kN	64/39
向		
動角度 +/-	°	8
向, 類型		接式向
噴系統		
水器, 類型		力
燃油箱, 容量	L	73
水箱, 容量	L	285
添加槽, 容量	L	18
音量		
功率 LW(A), 標	db(A)	106
功率 LW(A), 測量	db(A)	103

## 設備

12 伏座, 3 接機構, 示儀表盤, 指示燈和開, 可鎖止儀表盤蓋板和防風, 有開間隔的水噴淋系統, 側可登車的操作台, 行走操, 左側和右側, V型皮保護, 機械式電瓶主開, 機械式前後軸偏移, 自動振動系統, 水 (3 倍) , 中央排水, Compact-Line 前方曳環

## 選配設備

折式塑料板, 暖器的 ROPS 防翻駕室, 折式 ROPS (防翻置) , 安全監測置, 遮板, 切/置,,, HCQ 儀, HAMM 度計 (HTM), 倒車警報器, 通訊系統, 界面, 照明燈, 旋警示燈, 電瓶主開, 動機隔音置, 額外後視鏡,,