

HD 13i VT

ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกันพร้อมดรัมแบบสันสะท้อนและชุดล้อ

ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกัน ซีรีส์ HD CompactLine / ปีผลิต H285



ไฮไลต์ HD CompactLine

- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > ง่ายต่อการขนส่ง ง่ายต่อการบรรทุก
- > แทนสำหรับคนขับตามหลักสรีรศาสตร์
- > มุมมองที่ยืดเยื้อบนขอบดรัม เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้าง
- > ขนาดกะทัดรัด

ขนาดเครื่องจักร			
ความยาวรวม (L)	mm		2965
ความกว้าง (B)	mm		1426
ความสูงโดยรวม (H)	mm		2590
ความกว้างของดรัม (X)	mm		1300
ความสูง, การไหล, นาที้ (HI)	mm		1820



ข้อมูลทางเทคนิค	หน่วย	HD 13i VT
น้ำหนัก		
น้ำหนักขณะทำงานรวมห้องควบคุม	kg	4165
น้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับ ROPS	kg	3915
น้ำหนักมาตรฐานไม่รวมห้องควบคุม, ไม่รวม ROPS	kg	3595
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	5110
โหลดเพลลา, ด้านหน้า/ด้านหลัง	kg	2120/1795
โหลดแบบ Static Linear, ด้านหน้า	kg/cm	16,3
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลาส		10,8/VT0
โหลดอย่างแต่ละเส้น, ด้านหลัง	kg	448,5
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	2965
ความสูงทั้งหมดรวมห้องควบคุม	mm	2720
ความสูงทั้งหมดรวม ROPS	mm	2590
ความสูง, การโหลด, นาที	mm	1820
ความยาวโดยรวม รวมห้องเครื่อง	m	2977
ฐานล้อ	mm	1950
ระยะห่างของแกน รวมห้องเครื่อง	mm	1960
ความกว้างรวม	mm	1426
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	1338
ระยะห่างจากพื้น, กลาง	mm	305
ระยะห่างจากพื้น, ซ้าย/ขวา	mm	720/720
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	2690
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า	mm	1300
เส้นผ่านศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า	mm	900
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า	mm	17
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		แบบเรียบ/ไม่แยก
ออฟเซตสายพาน, ซ้าย / ขวา	mm	0/50
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ด้านหลัง		10.5/80-16
ความกว้างบนยาง, ด้านหลัง	mm	1276
จำนวนของยาง, ด้านหลัง		4
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		KUBOTA
ประเภท		V2403-CR
จำนวนกระบอกสูบ		4
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		37,4/50,9/2700
พลังงาน SAE J1995, kW/HP/รอบต่อนาที		37,4/50,1/2700
มาตรฐานไอเสีย		EU Stage V / EPA Tier 4
การบำบัดไอเสียหลังกระบวนการ		DOC-DPF
แรงขับ		
ความเร็ว, ปรับได้อย่างต่อเนื่อง	km/h	0 - 11,0
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด การสิ้นสละเทือน	%	30/40
การสิ้นสละเทือน		
ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II	Hz	60/51
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,51/0,31
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II	kN	64/39
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	8
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้
ระบบตัวฉุด		
หัวฉุดหน้า, ประเภท		แรงดัน
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	73
ถังเก็บน้ำ, ความจุ	L	285
ถังเสริม, ความจุ	L	18
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเทอร์	db(A)	104
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	102

อุปกรณ์

เตาเสียง 12 V, ข้อต่อเคเบิลหมอบแบบ 3 จุด, แผงหน้าปิด พร้อมหน้าจอไฟควบคุม และสวิตช์, ฝาปิดแผงหน้าปิดสามารถล็อกได้และป้องกันน้ำ, ระบบพรมน้ำแรงดัน พร้อมสวิตช์ตั้งช่วงเวลา, ส่วนควบคุมสำหรับขับเคลื่อนขึ้นได้จากทั้งสองด้าน, คันขับเคลื่อนซ้ายและขวา, ชิ้นส่วนป้องกันสายพานรูปตัววี, สวิตช์ตัดเบรคเตอร์เชิงกล, ความเฉื่อยช่องทาง, เชิงกล, ระบบสิ้นสละเทือนอัตโนมัติ, ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น), ช่องระบายน้ำตรงกลาง, ห่วงเกี่ยวรถพวงมาลัย Compact-Line

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

ตัวปิดทำจากพลาสติก พับได้, ห้องเครื่อง ROPS พร้อมตัวทำความร้อน, การตรวจสอบหัวเข็มขัดนิรภัย, วิหุ, หลังกาป้องกัน, เครื่องกดขอบและเครื่องตัด, รถคานกระจายกรวด, แผงกันความร้อน, HCQ เครื่องวัดความหนาแน่น, เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM), แตรสำหรับการขับถอยหลัง, ระบบ Telematics, อินเทอร์เน็ต, ไฟส่องสว่างการทำงาน, ไฟเตือนแบบหมุน, สวิตช์ตัดเบรคเตอร์, ฝาเครื่องยนต์ที่มีฉนวนกันเสียง, กระจกมองหลัง, ชุดอุปกรณ์, ไฟที่ขอบดรัม

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM