

HD 14i VO

Тандемний коток з вібраційним і осциляційним вальцем

Тандемні котки Серія HD CompactLine / Модельний ряд H285



ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ HD

- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > Ергономічна платформа оператора
- > Відмінний огляд краю вальця, машини та будмайданчика
- > Компактні розміри
- > Ущільнення із застосуванням осциляції

Габарити механізму		
Загальна довжина (L)	mm	2965
Ширина (B)	mm	1506
Загальна висота (H)	mm	2590
Ширина вальця (X)	mm	1380/1380
Високе навантаження, мінім. (H1)	mm	1820



EU Stage V /
EPA Tier 4

ТЕХНІЧНІ ДАНІ		Одиниця HD 14i VO	
	Вага		
	Робоча вага із кабіною	kg	4785
	Робоча вага із системою захисту від перекидання	kg	4535
	Вага без навантаження, без кабіни, без системи захисту від перекидання	kg	4215
	Робоча вага, макс.	kg	5730
	Навантаження на вісь, попереду/ззаду	kg	2250/2280
	Статичне лінійне навантаження, попереду/ззаду	kg/cm	16,3/16,5
	Франц. класифікація, значення/клас		10,6/VT0
	Габарити механізму		
	Загальна довжина	mm	2965
	Загальна висота разом із кабіною	mm	2720
	Загальна висота разом із системою захисту від перекидання	mm	2590
	Високе навантаження, мінім.	mm	1820
	Загальна довжина з кабіною	mm	2977
	База	mm	1950
	Відстань між осями з кабіною	mm	1960
	Загальна ширина	mm	1506
	Максимальна робоча ширина	mm	1430
	Дорожній просвіт, посередині	mm	305
	Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	720/720
	Радіус повороту, внутрішній	mm	2650
	Габарити вальців		
	Ширина вальця, попереду/ззаду	mm	1380/1380
	Діаметр вальця, попереду/ззаду	mm	898/898
	Товщина вальця, попереду/ззаду	mm	16/16
	Тип вальця, попереду		гладкий/цільний
	Тип вальця, ззаду		гладкий/цільний
	Зміщення колії	mm	0/50
	Дизельний двигун		
	Виробник		KUBOTA
	Тип		V2403-CR
	Циліндр, кількість		4
	Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.		37,4/50,9/2700
	Потужність за SAE J1995, кВт/л.с./об./хв.		37,4/50,1/2700
	Норма токсичності випускних газів		EU Stage V / EPA Tier 4
	Обробка випускних газів		DOC-DPF
	Привід ходового механізму		
	Швидкість, плавно	km/h	0 - 11,0
	Швидкопідйомність із вібрацією та без неї	%	30/40
	Вібрація		
	Частота вібрацій, попереду, I/II	Hz	60/51
	Амплітуда, попереду, I/II	mm	0,51/0,31
	Відцентрова сила, попереду, рів. I/II	kN	64/39
	Коливання		
	Інтенсивність коливань, ззаду, I/II	kN	72/43
	Частота коливань, ззаду, I/II	Hz	39/30
	Тангенціальна амплітуда, ззаду, I/II	mm	1,37/1,37
	Система кермового управління		
	Кут гойдання +/-	°	8
	Кермове управління, тип		Суставне зчленування
	Зрошувач		
	Водяне зрошення, тип		Тиск
	Ємність баку / заправка ємність		
	Паливний бак, вміст	L	73
	Водяний бак, вміст	L	285
	Рівень звуку		
	Звукова потужність LW(A), на етикетці	db(A)	104
	Звукова потужність LW(A), вимірне значення	db(A)	102

ОБЛАДНАННЯ

Розетка на 12 В, 3-точкове хитне шарнірне з'єднання, Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами, Атмосферостійкий кожух панелі приладів із блокуванням, Напірна система зрошення з інтервальним вимикачем, Платформа оператора, підйом із двох сторін, Важіль керування зліва і справа, Захист клинового паса, Механічний роз'єднувач для акумуляторної батареї, Система зміщення колій, механічна, Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації, Фільтрація води (3-ступенева), Центральний зливний отвір,

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Скребачка із пластику, складна, Кабіна з захистом ROPS, із системою опалення, Контроль замка ременя безпеки, Радіоприймач, Захисний навіс, Пристрій для ущільнення й обрізання кромки, Розкидач щибеню, Вимірювач ущільнення HSC, Датчик температури HAMM (HTM), Звуковий сигнал заднього ходу, Телематична система, інтерфейс, Фари робочого освітлення, Пробісковий маячок, Роз'єднувач для акумуляторної батареї, Капот двигуна з шумоізоляцією, Додаткове дзеркало, Набір інструментів, Освітлення країв вальця

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM