

Technische Daten

HD 20 VV



Tandemwalzen Serie HD CompactLine | **H293**
Tandemwalze mit zwei Vibrationsbandagen

HIGHLIGHTS

- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Clear Side - Einseitige Bandagenaufhängung
- > Einfacher Transport, einfache Verladung
- > Kompakte Abmessungen
- > Hervorragende Sicht auf Bandagenkante, Maschine und Baustellenumfeld

TECHNISCHE DATEN HD 20 VV (H293)

Gewichte		
Betriebsgewicht mit ROPS	kg	1680
Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS	kg	1510
Betriebsgewicht max.	kg	1780
Achslast, vorn/hinten	kg	815/865
Statische Linienlast, vorn/hinten	kg/cm	8,2/8,7
Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		8,7/PV2
Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge	mm	2295
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2210
Höhe Verladung, Minim.	mm	1580
Achshub	mm	1560
Gesamtbreite	mm	1134
Maximale Arbeitsbreite	mm	1070
Spurkreisradius, innen	mm	2130
Abmessungen Bandagen		
Bandagenbreite, vorn/hinten	mm	1000/1000
Bandagendurchmesser, vorn/hinten	mm	620/620
Bandagenstärke, vorn/hinten	mm	12/12
Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
Bandagenart, hinten		glatt/ungeteilt
Dieselmotor		
Hersteller		KUBOTA
Typ		D1105
Zylinder, Anzahl		3
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
Abgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Abgasstufe EU		EU Stage V
Abgasstufe USA		EPA Tier 4
Abgasnachbehandlung		-
Fahrantrieb		
Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 11,0
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40
Vibration		
Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	61/48
Vibrationsfrequenz, hinten, I/II	Hz	61/48
Amplitude, vorn, I/II	mm	0,38/0,38
Amplitude, hinten, I/II	mm	0,38/0,38
Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	17/11
Zentrifugalkraft, hinten, I/II	kN	17/11
Lenkung		
Pendelwinkel +/-	°	8
Lenkung, Art		Knicklenkung

Tankinhalt/Füllmenge		
Kraftstofftank, Inhalt	L	33
Wassertank, Inhalt	L	70
Schallpegel		
Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	105
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	101

AUSSTATTUNG

12 V Steckdose | 3-Punkt Pendelknickgelenk | Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Armaturenbrettabdeckung absperrbart und witterfest | Clear Side | Druckwasserberieselung | Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg | Keilriemenschutz | Vibrationsautomatik | Wasserfilterung (3-fach) | Zentraler Hebebügel | Abstreifer aus Kunststoff, klappbar | ROPS, klappbar | Technische Dokumentation

SONDERAUSSTATTUNG

Schutzdach | Rückfahralarm | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Bordwerkzeug