

Të dhënat teknike

HD 20 VV



Rula të dyfishtë Seria HD CompactLine

Rul i dyfishtë me dy shtresa vibruese

H293

PIKAT KRYESORE

- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Krah i pastër — montim i rullit në një krah
- > Transport i lehtë, ngarkim i lehtë
- > Përmasa kompakte
- > Pamje e përkryer e cepave të shtresave, e makinerisë dhe hapësirës përreth kantierit

TË DHËNAT TEKNIKE HD 20 VV (H293)

Peshat		
Pesha operative me ROPS	kg	1680
Pesha bazë pa kabinë, pa ROPS	kg	1510
Pesha operative, maks.	kg	1780
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	815/865
Ngarkesa lineare statike, përpara/prapa	kg/cm	8,2/8,7
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		8,7/PV2
Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale	mm	2295
Lartësia totale me ROPS	mm	2210
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	1580
Baza e volantit	mm	1560
Gjerësia totale	mm	1134
Gjerësia e punës maks.	mm	1070
Rrezja e kthimit, brenda	mm	2130
Përmasat e tamburit		
Gjerësia e tamburit, përpara/prapa	mm	1000/1000
Diametri i tamburit, përpara/prapa	mm	620/620
Trashësia e tamburit, përpara/prapa	mm	12/12
Lloji i tamburit, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i tamburit, prapa		të sheshta/të pandara
Motor nafte		
Prodhuesi		KUBOTA
Lloji		D1105
Numri i cilindrave		3
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		16,1/21,9/2600
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		16,1/21,6/2600
Standardi i emetimeve		EU Stage V / EPA Tier 4
Standardi i emetimeve EU		EU Stage V
Standardi i emetimeve USA		EPA Tier 4
Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		-
Mekanizmi i transmisionit		
Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0 - 11,0
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	30/40
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	61/48
Frekuenca e dridhjes, prapa, I/II	Hz	61/48
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,38/0,38
Amplituda, prapa, I/II	mm	0,38/0,38
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	17/11
Forca centrifugale, prapa, I/II	kN	17/11

Drejtimi		
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar
Sistemi i sprucimit		
Impianti i spërkatësit të ujit, lloji		Trysnia
Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	33
Serbatori i ujit, kapaciteti	L	70
Niveli i tingullit		
Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	105
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	101

PAJISJA

Prizë 12 V | Nyje e përthyshme e lëvizshme me 3 pika | Kruskoti me treguesit, ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat | Mbulesa e kruskotit mund të kyçet dhe i reziston motit | Clear Side | Spërkatje me ujë me presion me çelës me interval | Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme | Mbrojtje për rripin e transmisionit | Sestem automatik vibrimi | Filtrimi i ujit (3-fish) | Kllapë ngritëse qendrore | Krues plastik, i palosshëm | ROPS, i palosshëm | Dokumentacioni teknik

PAJISJE OPSIONALE

Çatia mbrojtëse | Boria e udhëtimit mbrapa | Ndriçimi i punës | Fenelinat |