

## 技术参数

# HD 20 VV



双钢轮压路机 系列 HD CompactLine | H293  
铰接式双钢轮振动压路机

### 亮点

- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 边缘平整 — 单边支撑结构
- > 易于运输及装载。
- > 紧凑的尺寸。
- > 机手均对钢轮边缘，机器和周围的施工环境拥有优异的视野。

## 技术参数 HD 20 VV (H293)

### 重量

含 ROPS 的工作质量	kg	1680
不含驾驶室、无 ROPS 的基本质量	kg	1510

最大工作质量	kg	1780
--------	----	------

轴载, 前/后	kg	815/865
---------	----	---------

静线压力, 前/后	kg/cm	8,2/8,7
-----------	-------	---------

法国分类, 数值/级别		8,7/PV2
-------------	--	---------

### 机器尺寸

全长	mm	2295
----	----	------

含 ROPS 的总高度	mm	2210
-------------	----	------

最小装载高度	mm	1580
--------	----	------

轴距	mm	1560
----	----	------

全宽	mm	1134
----	----	------

最大工作宽度	mm	1070
--------	----	------

内侧转弯半径	mm	2130
--------	----	------

### 钢轮尺寸

钢轮宽度, 前/后	mm	1000/1000
-----------	----	-----------

钢轮直径, 前/后	mm	620/620
-----------	----	---------

钢轮壳厚度, 前/后	mm	12/12
------------	----	-------

钢轮类型, 前		光轮/整体式
---------	--	--------

钢轮类型, 后		光轮/整体式
---------	--	--------

### 柴油发动机

制造商		久保田
-----	--	-----

型号		D1105
----	--	-------

气缸数量		3
------	--	---

额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
---------------------------	--	----------------

额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
---------------------------	--	----------------

排放标准		EC Stage V / US Tier 4
------	--	------------------------

排放标准 EU		EC Stage V
---------	--	------------

排放标准 USA		EPA Tier 4
----------	--	------------

废气后处理		-
-------	--	---

### 驱动

速度, 无级变化	km/h	0 - 11,0
----------	------	----------

爬坡能力, 振动开/关	%	30/40
-------------	---	-------

### 振动

振动频率, 前, I/II	Hz	61/48
---------------	----	-------

振动频率, 后, I/II	Hz	61/48
---------------	----	-------

振幅, 前, I/II	mm	0,38/0,38
-------------	----	-----------

振幅, 后, I/II	mm	0,38/0,38
-------------	----	-----------

激振力, 前, I/II	kN	17/11
--------------	----	-------

激振力, 后, I/II	kN	17/11
--------------	----	-------

### 转向

摆动角 +/-	°	8
---------	---	---

转向, 方式		铰接转向
--------	--	------

### 喷洒系统

洒水, 方式		压力
--------	--	----

### 箱容积/加注量

燃油箱, 容积	L	33
---------	---	----

水箱, 容积	L	70
--------	---	----

### 噪音等级

噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	105
----------------	-------	-----

噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	101
----------------	-------	-----

### 配置

12 伏插座 | 3 点铰接机构 | 配有显示屏、指示灯和开关的仪表盘 | 防风、可锁止的仪表盘盖板 | 单侧悬挂 | 带有开关间隔的压水喷淋系统 | 两侧可登车的操作台 | 三角带保护 | 自动振动系统 | 水滤 (3 级) | 中央吊装点 | 折叠式塑料刮板 | 折叠式 ROPS (防滚翻装置) | 技术资料

### 选择配置

防护篷 | 倒车警报器 | 工作大灯 | 旋转警示灯 | 工具套包