

tekniset tiedot

HD 18 VV



Tandemtelat Sarja HD CompactLine

Tandemtela kahdella värähtelyvalssilla

H293

KOHOKOHDAT

- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Tyhjä puoli - jyrän valssin tuenta toiselta puolelta
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus
- > Kompaktit mitat
- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön

TEKNISET TIEDOT HD 18 VV (H293)

paino		
ajopaino ROPSin kanssa	kg	1590
nettopaino ilman ohjaamoa ilman ROPSia	kg	1420
Enimmäisajopaino	kg	1690
akselipaino, edessä/takana	kg	765/825
staattinen viivakuormitus edessä/takana	kg/cm	9,6/10,3
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		10,3/PV3
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	2295
kokonaiskorkeus ROPSin kanssa	mm	2210
lastauksen korkeus, minimi	mm	1580
akseliväli	mm	1560
kokonaisleveys	mm	938
maksimityöleveys	mm	872
maavara, keskellä	mm	230
raideympyrän sisäsäde	mm	2230
valssien mitat		
valssin leveys edessä/takana	mm	800/800
valssin halkaisija, edessä/takana	mm	620/620
valssin vahvuus, edessä/takana	mm	12/12
valssin laji, edessä		sileä/jakamaton
valssin laji, takana		sileä/jakamaton
Dieselmoottori		
valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		D1105
synterien lukumäärä		3
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
Pakokaasuluokka		EU Stage V / EPA Tier 4
pakokaasuluokka EU		EU Stage V
pakokaasuluokka USA		EPA Tier 4
Pakokaasujen jälkikäsittely		-
voimansiirtokoneisto		
nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,0
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	61/48
tärytaajuus, takana, I/II	Hz	61/48
amplitudi, edessä, I/II	mm	0,43/0,43
amplitudi, takana, I/II	mm	0,43/0,43
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	17/11
keskipakoisvoima takana, I/II	kN	17/11
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	8
ohjauslaji		nivelohjaus

säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	33
vesisäiliö, sisältö	L	70
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	105
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	101

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus lukittavissa ja säänkestävä | Clear Side | Painevesivalelu intervallikytkimellä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Kiilahihnan suojus | Värähtelyautomaatiikka | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskellä nostokoukut | Kaavin, muovia, käännettävä | ROPS, käännettävä | Tekniset asiakirjat

ERIKOISVARUSTELU

Suojakatos | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Työkalusarja