

Műszaki adatok

HD 18 VV



Tandemhengerek Sorozat HD CompactLine

Tandemhenger két vibrációs abronccsal

H293

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Clear Side - egyoldali palástfelfüggesztés
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás
- > Kompakt méretek
- > Kitűnő rálátás a palástszélre, gépre és az építési környezetre

MŰSZAKI ADATOK HD 18 VV (H293)

Tömegek		
Üzemi súly ROPS-szal	kg	1590
Önsúly kabin nélkül, ROPS nélkül	kg	1420
Üzemi súly max.	kg	1690
Tengelyterhelés, elől/hátul	kg	765/825
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	9,6/10,3
Franc. Osztályozás, érték/osztály		10,3/PV3
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	2295
Teljes magasság ROPS-szal	mm	2210
Rakodási magasság, minim.	mm	1580
Tengelytávolság	mm	1560
Teljes szélesség	mm	938
Maximális munkaszélesség	mm	872
Szabadmagasság, közepén	mm	230
Nyomkörösugár, belső	mm	2230
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elől/hátul	mm	800/800
Abroncsátmérő, elől/hátul	mm	620/620
Abroncsvastagság, elől/hátul	mm	12/12
Abroncsfajta, elől		sima/osztatlan
Abroncsfajta, hátul		sima/osztatlan
Dízelmotor		
Gyártó		KUBOTA
Típus		D1105
Henger, darabszám		3
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		16,1/21,9/2600
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		16,1/21,6/2600
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz fokozat EU		EU Stage V
Kipufogógáz fokozat USA		EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		-
Menethajtás		
Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0 - 11,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elől, I/II	Hz	61/48
Vibrációs frekvencia, hátul, I/II	Hz	61/48
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,43/0,43
amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,43/0,43
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	17/11
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	17/11
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás

Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	33
Víztartály, térfogat	L	70
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	105
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	101

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval | Lezárható és időjárásálló műszerfal burkolat | Clear Side | Nyomóvízes permetezés intervallum kapcsolóval | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Ékszíjvédő | Vibrációs automatika | Vízszűrés (3-szoros) | Központi emelőbak | Műanyag le húzó, le hajtható | ROPS, le hajtható | Műszaki dokumentáció

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Védőtető | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó lámpa | Fedélzeti szerszám