

Tehniskie dati

HD 18 VV



Tandēma veltnī Sērija HD CompactLine

Tandēma veltnis ar divām vibrācijas bandāžām

H293

BŪTISKIE FAKTI

- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Clear Side - vienas pusē bandāžas nostiprināšana
- > Vienkārša transportēšana un iekraušana/izkraušana
- > Kompakti izmēri
- > Izcils skats uz bandāžas malu, mašīnu un būvlaukuma apkārtni

TEHNISKIE DATI HD 18 VV (H293)

Svars		
Darba svars ar ROPS	kg	1590
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	1420
Maksimālais darba svars	kg	1690
Ass slodze, priekšpuse/aizmugure	kg	765/825
Statiskā lineārā slodze, priekšpuse/aizmugure	kg/cm	9,6/10,3
Franc. klasifikācija, vērtība/klaše		10,3/PV3
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	2295
Kopējais augstums ar ROPS	mm	2210
Iekraušanas augstums, min.	mm	1580
Asu attālums	mm	1560
Kopējais platums	mm	938
Maksimālais darba platums	mm	872
Klīrenss, vidus	mm	230
Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	2230
Bandāžu izmēri		
Bandāžu platums, priekšpuse/aizmugure	mm	800/800
Bandāžu diametrs, priekšpuse/aizmugure	mm	620/620
Bandāžu biezums, priekšpuse/aizmugure	mm	12/12
Bandāžas veids, priekšpuse		vienlaidu/nedalītas
Bandāžas veids, aizmugure		vienlaidu/nedalītas
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		KUBOTA
Modelis		D1105
Cilindri, skaits		3
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		16,1/21,9/2600
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		16,1/21,6/2600
Izplūdes gāzu norma		EU Stage V / EPA Tier 4
Izplūdes gāzu emisijas norma EU		EU Stage V
Izplūdes gāzu emisijas norma USA		EPA Tier 4
Izplūdes gāzu pēcapstrāde		-
Piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 11,0
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	30/40
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	61/48
Vibrācijas frekvence, aizmugure, I/II	Hz	61/48
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	0,43/0,43
Amplitūda, aizmugure, I/II	mm	0,43/0,43
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	17/11

Vibrācija		
Centrbēdzes spēks, aizmugure, I/II	kN	17/11
Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	8
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība
Apsmidzināšanas ierīce		
Ūdens smidzināšana, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	33
Ūdens tvertne, tilpums	L	70
Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	105
Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	101

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzda | 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs | Vadības ierīču panelis ar rādījumiem, kontroles lampiņām un slēdzi | Aizslēdzams un pret laikapstākļiem izturīgs vadības ierīču paneļa pārsegs | Clear Side | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu un intervāla regulatoru | Vadītāja pults ar kāpnēm no abām pusēm | Ķīļsikas aizsargs | Vibrācijas automātika | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Centrālā pacelšanas skava | Plastmasas notīrīšanas skrāpis, nolaižams | ROPS, nolaižams | Tehniskā dokumentācija

PAPILDAPRĪKOJUMS

Aizsargjums | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Darba apgaismojums | Zibšņu bākguns | Kabīnes darbarīks