

Dane techniczne

HD 18 VV



Walce tandemowe Seria HD CompactLine

Walec tandemowy z dwoma bębniami wibracyjnymi

H293

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny
- > Clear Side – jednostronne zawieszenie bębna
- > Łatwiejszy transport, prostszy załadunek
- > Kompaktowe wymiary
- > Doskonały widok na krawędź bębna, maszynę i otoczenie na budowie

DANE TECHNICZNE HD 18 VV (H293)

Ciężary		
Ciężar roboczy z ROPS	kg	1590
Masa własna bez kabiny, bez ROPS	kg	1420
Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	1690
Nacisk na oś, przód/tył	kg	765/825
Nacisk liniowy statyczny, przód/tył	kg/cm	9,6/10,3
Klasyfik. francuska, wartość/klasa		10,3/PV3
Wymiary maszyny		
Długość całkowita	mm	2295
Wysokość całk. z ROPS	mm	2210
Wysokość załadunku, min.	mm	1580
Rozstaw osi	mm	1560
Szerokość całkowita	mm	938
Maks. szerokość robocza	mm	872
Prześwit, środek	mm	230
Promień skrętu, wewn.	mm	2230
Wymiary bębnow		
Szerokość bębna, przód/tył	mm	800/800
Średnica bębna, przód/tył	mm	620/620
Grubość bębna, przód/tył	mm	12/12
Rodzaj bębna, przód		gładkie/niepodzielne
Rodzaj bębna, tył		gładkie/niepodzielne
Silnik wysokoprężny		
Producent		KUBOTA
Typ		D1105
Liczba cylindrów		3
Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		16,1/21,9/2600
Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		16,1/21,6/2600
Poziom emisji spalin		EU Stage V / EPA Tier 4
Poziom emisji spalin EU		EU Stage V
Poziom emisji spalin USA		EPA Tier 4
Wtórna obróbka spalin		-
Napęd jezdny		
Prędkość, bezstopniowa	km/h	0 - 11,0
Zdoln. pok. wzniesień, z wibr./bez	%	30/40
Wibracje		
Częstotliw. wibracji, przód, I/II	Hz	61/48
Częstotliw. wibracji, tył, I/II	Hz	61/48
Amplituda, przód, I/II	mm	0,43/0,43
Amplituda, tył, I/II	mm	0,43/0,43
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	17/11
Siła odśrodkowa, tył, I/II	kN	17/11
Układ kierowniczy		
Kąt przechyłu bocznego +/-	°	8
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy

Układ zraszania		
Zraszanie wodą, rodzaj		ciśnieniowe
Objętość zbiornika/Pojemność		
Zbiornik paliwa, objętość	L	33
Zbiornik wody, objętość	L	70
Poziom ciśnienia akustycznego		
Ciśn. akust. LW(A), wg naklejki	db(A)	105
Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	101

WYPOSAŻENIE

gniazdko 12 V | 3-punktowy przegub wahadłowy | Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami | Pokrywa deski rozdzielczej z blokadą, odporna na warunki pogodowe | Clear Side | Zraszanie wodą pod ciśnieniem z przełącznikiem czasowym | Kabina operatora z wejściem z obu stron | Osłona pasa klinowego | automatyka wibracyjna | Filtrowanie wody (3-krotne) | Centralny pałąk podnoszący | Zgarniacz z tworzywa sztucznego, składany | Zabezpieczenie ROPS, składane | Dokumentacja techniczna

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Daszek ochronny | Akustyczny sygnalizator cofania | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Narzędzia podręczne