

Tekniske data

HD 20 VV



Tandemtromler Serie HD CompactLine
Tandemtromle med to vibrationstromler

H293

HIGHLIGHTS

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Clear Side - Ensidig tromleophængning
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Kompakte målinger
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde

TEKNISKE DATA HD 20 VV (H293)

Vægt		
Driftsvægt med ROPS	kg	1680
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	1510
Driftsvægt maks.	kg	1780
Akselbelastning, foran/bagved	kg	815/865
Statisk lineær belastning, foran/bagved	kg/cm	8,2/8,7
Fransk klassificering, værdi/klasse		8,7/PV2
Maskindimensioner		
Totallængde	mm	2295
Totalhøjde med ROPS	mm	2210
Højde, last, min.	mm	1580
Akselafstand	mm	1560
Totalbredde	mm	1134
Maks. arbejdsbredde	mm	1070
Sporkredsradius, indvendigt	mm	2130
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran/bagved	mm	1000/1000
Tromlediameter, foran/bagved	mm	620/620
Tromlestyrke, foran/bagved	mm	12/12
Tromletype, foran		glat/udelt
Tromletype, bagved		glat/udelt
Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		D1105
Cylindre, antal		3
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		16,1/21,9/2600
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		16,1/21,6/2600
Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
Udstødningstrin EU		EU Stage V
Udstødningstrin USA		EPA Tier 4
Udstødningsefterbehandling		-
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,0
Stigningsevne, med/uden vibration	%	30/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	61/48
Vibrationsfrekvens, bagved, I/II	Hz	61/48
udsving, foran, I/II	mm	0,38/0,38
Udsving, bagved, I/II	mm	0,38/0,38
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	17/11
Centrifugalkraft, bagved, I/II	kN	17/11
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	8
Styring, type		Knækstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	33
Vandtank, indhold	L	70
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	105
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	101

UDSTYR

12 V stikdåse | 3-punkt knækled | Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere | Instrumentbrætcover kan afspærres og er vejrbestandigt | Clear Side | Trykvandoverrisling med intervalkobling | Førerplads med opstigning i begge sider | Kileremsbeskyttelse | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-dobbelt) | Central hævebøjle | Afstryger af plast, opklappelig | ROPS, klapbar | Teknisk dokumentation

SPECIALUDSTYR

Tag | Bakalarm | Arbejdslys | Rotorblink | Kabineværktøj