

Technische gegevens

HD 20 VV



Tandemwalsen Serie HD CompactLine

Tandemwals met twee vibratiewalsen

H293

HIGHLIGHTS

- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Clear Side - Eenzijdige rollophanging
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading
- > Compacte afmetingen
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats

TECHNISCHE GEGEVENS HD 20 VV (H293)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	1680
Eigen gewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	1510
Bedrijfsgewicht max.	kg	1780
Aslast, vóór/achter	kg	815/865
Statische lijnlast, vóór/achter	kg/cm	8,2/8,7
Franse classificatie, waarde/klasse		8,7/PV2

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	2295
Totale hoogte met ROPS	mm	2210
Transporthoogte, min.	mm	1580
Wielbasis	mm	1560
Totale breedte	mm	1134
Maximale werkbreedte	mm	1070
Draairadius, binnen	mm	2130

Afmetingen rollen

Rolbreedte, vóór/achter	mm	1000/1000
Roldiameter, vóór/achter	mm	620/620
Roldikte, vóór/achter	mm	12/12
Roltype, vóór		glad/ongedeeld
Roltype, achter		glad/ongedeeld

Dieselmotor

Fabrikant		KUBOTA
Type		D1105
Cilinders, aantal		3
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		16,1/21,9/2600
Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		16,1/21,6/2600
Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Emissienorm EU		EU Stage V
Emissienorm USA		EPA Tier 4
Uitlaatgasnabehandeling		-

Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,0
Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	30/40

Trilsysteem

Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	61/48
Trilfrequentie, achter, I/II	Hz	61/48
Amplitude, vóór, I/II	mm	0,38/0,38
Amplitude, achter, I/II	mm	0,38/0,38
Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	17/11
Middelpuntvliedende kracht, achter, I/II	kN	17/11

Stuurinrichting

Pendelhoek +/-	°	8
Stuurinrichting, type		Knikbesturing

Sproeisysteem

Waterbesproeiing, type		Druk
------------------------	--	------

Tankvolume/vulhoeveelheid

Brandstoftank, volume	L	33
Watertank, volume	L	70

Geluidsniveau

Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	105
Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	101

UITRUSTING

12 V stopcontact | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar | Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig | Clear Side | Drukwatersproeisysteem met intervalschakelaar | Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden | V-snaarbescherming | Automatisch vibratiesysteem | Waterfiltering (3-voudig) | Centrale hefbeugel | Kunststof afstrijder, opvouwbaar | ROPS, opvouwbaar | Technische documentatie

SPECIALE UITRUSTING

Veiligheidsdak | Achteruitrijalarm | Verlichting werkomgeving | Zwaailicht | Boordgereedschap