

tehnilised andmed

HD 20 VV



Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Kahe vibrobandaažiga tandemrull

H293

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > vaba külg - ühepoolne lindi riputus
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile

TEHNILISED ANDMED HD 20 VV (H293)

kaalud		
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	1680
tühikaal kabiinita, ROPS üleveeremiskaitsemeta	kg	1510
töökaal max.	kg	1780
telje koormus ees/taga	kg	815/865
staatiline lineaarkoormus, ees/taga	kg/cm	8,2/8,7
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		8,7/PV2
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	2295
kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemega	mm	2210
koorma kõrgus, minim.	mm	1580
teljevahe	mm	1560
kogulaius	mm	1134
maksimaalne töölaius	mm	1070
seesmine pöörderaadius	mm	2130
bandaažide mõõtmed		
bandaaži laius, ees/taga	mm	1000/1000
bandaaži läbimõõt, ees/taga	mm	620/620
bandaaži paksus, ees/taga	mm	12/12
bandaaži liik, ees		sile/poolitamata
bandaaži liik, taga		sile/poolitamata
diiselmootor		
tootja		KUBOTA
tüüp		D1105
silindrite arv		3
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		16,1/21,9/2600
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		16,1/21,6/2600
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasiklass EU		EU Stage V
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 4
heitgaasi järelkäitus		-
veoajam		
kiirus, astmevaba	km/h	0 - 11,0
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	30/40
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	61/48
vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	61/48
amplituud ees, I/II	mm	0,38/0,38
amplituud taga, I/II	mm	0,38/0,38
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	17/11
tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	17/11
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	8
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine

paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht	L	33
veepaagi maht	L	70
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	105
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	101

VARUSTUS

12 V pistikupesa | 3-punkti-pendelliigend | Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud | Ilmastikukindel ja lukustatav armatuurlaua kate | Clear Side | Intervalllülitiga surveveepihustus | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht | Kiilrihmakaitsega | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Tsentraalne tõsteklamber | Eemalepööratav plastkaabits | Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), eemalepööratav | Tehniline dokumentatsioon

ERIVARUSTUS

Kaitsekatus | Tagurdus-helisignaal | Töövalgustus | Pöördvilkur | Tööriistakomplekt