

Tekniske data

HD 20 VV



Tandemvalser Serie HD CompactLine

Tandemvalse med to vibrerende valsetromler

H293

HØYDEPUNKTER

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Clear Side – trommeloppheng på én side
- > Enkel transport, enkel lasting
- > Kompakte mål
- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass

TEKNISKE DATA HD 20 VV (H293)

Vekt		
Driftsvekt med ROPS	kg	1680
Tomvekt uten førerhus, uten ROPS	kg	1510
Driftsvekt, maks.	kg	1780
Akselbelastning, foran/bak	kg	815/865
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	8,2/8,7
Fransk klassifisering, verdi/klasse		8,7/PV2
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	2295
Total høyde med ROPS	mm	2210
Høyde, lasting, min.	mm	1580
Akseavstand	mm	1560
Total bredde	mm	1134
Maksimal arbeidsbredde	mm	1070
Sporkrets, inne	mm	2130
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1000/1000
Trommeldiameter, foran/bak	mm	620/620
Trommelstyrke, foran/bak	mm	12/12
Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
Trommeltype, bak		glatt/ikke delt
Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		D1105
Sylindre, antall		3
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		16,1/21,9/2600
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		16,1/21,6/2600
Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
Emisjonstrinn EU		EU Stage V
Emisjonstrinn USA		EPA Tier 4
Avgassetterbehandling		-
Kjøredrev		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,0
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	30/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	61/48
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	61/48
Amplitude, foran, I/II	mm	0,38/0,38
Amplitude, bak, I/II	mm	0,38/0,38
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	17/11
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	17/11
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	8
Styring, type		Knekkstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	33

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Vanntank, innhold	L	70
Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	105
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	101

UTSTYR

12 V stikkontakt | 3-punkts svingledd | Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere | Dashborddeksel, låsbart og værbestandig | Clear Side | Trykkvannoverrissing med intervallbryter | Førerplattform med innstigning på begge sider | V-reimbeskyttelse | Vibrasjonsautomatikk | Vannfilter ring (3-dobbelt) | Sentral løfteanordning | Skraper i plast, sammenleggbare | ROPS, sammenleggbare | Teknisk dokumentasjon

SPELIALUTSTYR

Beskyttende tak | Reservealarm | Arbeidslys | Roterende lys | Verktøysett