

Tehnički podaci

HD 20 VV



Tandemski valjci Serija HD CompactLine

Tandemski valjak sa dva vibraciona omotača bubnja

H293

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Clear Side – jednostrano ogibljenje omotača bubnja
- > Jednostavan transport, jednostavan utovar
- > Kompaktne dimenzije
- > Odlična preglednost nad ivicom omotača bubnja, mašinom i okolinom gradilišta

TEHNIČKI PODACI HD 20 VV (H293)

Težine		
Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	1680
Težina praznog vozila bez kabine i konstrukcije za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	1510
Maks. radna težina	kg	1780
Osovinsko opterećenje, spreda/otpozadi	kg	815/865
Statičko linearno opterećenje, spreda/otpozadi	kg/cm	8,2/8,7
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		8,7/PV2
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	2295
Ukupna visina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	mm	2210
Visina punjenja, min.	mm	1580
Međuosovinski razmak	mm	1560
Ukupna širina	mm	1134
Maksimalna radna širina	mm	1070
Krug okretanja, unutrašnji	mm	2130
Dimenzije bubnja		
Širina bubnja, spreda/otpozadi	mm	1000/1000
Prečnik bubnja, spreda/otpozadi	mm	620/620
Debljina bubnja, spreda/otpozadi	mm	12/12
Vrsta bubnja, spreda		glatki/nepodeljen
Vrsta bubnja, otpozadi		glatki/nepodeljen
Dizel motor		
Proizvođač		KUBOTA
Tip		D1105
Broj cilindara		3
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		16,1/21,9/2600
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		16,1/21,6/2600
Stepen izduvnih gasova		EU Stage V / EPA Tier 4
Stepen izduvnih gasova EU		EU Stage V
Stepen izduvnih gasova USA		EPA Tier 4
Nakn. obrada izduvnih gasova		-
Pogon		
Brzina, kontinualna	km/h	0 - 11,0
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	30/40
Vibracije		
Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	61/48
Frekvencija vibracija, otpozadi, I/II	Hz	61/48
Amplituda, spreda, I/II	mm	0,38/0,38
Amplituda, otpozadi, I/II	mm	0,38/0,38
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	17/11

Vibracije		
Centrifugalna sila, otpozadi, I/II	kN	17/11
Upravljanje		
Ugao oscilacija +/-	°	8
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
Postrojenje za navodnjavanje		
Navodnjavanje vodom, vrsta		Pritisak
Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja		
Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	33
Rezervoar za vodu, kapacitet	L	70
Nivo zvuka		
Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	105
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	101

OPREMA

Utičnica za napon od 12 V | Zglobna veza u 3 tačke | Instrument-tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Poklopac instrument-table sa bravom, otporan na vremenske prilike | Clear Side | Polivanje vodom pod pritiskom sa intervalnim prekidačem | Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa obe strane | Zaštita klinastog kaiša | Automatika vibriranja | Filtriranje vode (trostruko) | Centralna kuka za podizanje | Plastični strugač, sklopiv | ROPS, sklopiv | Tehnička dokumentacija

DODATNA OPREMA

Zaštitni krov | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa |