

Technické údaje

HD 20 VV



Tandemové valce Série HD CompactLine

Tandemový valec s dvoma vibračnými behúňmi

H293

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Clear Side – jednostranné zavesenie bandáže
- > Jednoduchá preprava, jednoduché naloženie
- > Kompaktné rozmery
- > Vynikajúci výhľad na okraje behúňa, stroj a stavenisko

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 20 VV (H293)

Hmotnosť		
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	1680
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	1510
Prevádzková hmotnosť max.	kg	1780
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	815/865
Statické líniové zaťaženie, vpredu/vzadu	kg/cm	8,2/8,7
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		8,7/PV2
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	2295
Celková výška s ROPS	mm	2210
Výška nakladania, min.	mm	1580
Rázvor náprav	mm	1560
Celková šírka	mm	1134
Maximálna pracovná šírka	mm	1070
Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	2130
Rozmery bandáží		
Šírka bandáže, vpredu/vzadu	mm	1000/1000
Priemer bandáže, vpredu/vzadu	mm	620/620
Hrúbka bandáže, vpredu/vzadu	mm	12/12
Druh bandáže, vpredu		hladké/nedelené
Druh bandáže, vzadu		hladké/nedelené
Vznetový motor		
Výrobca		KUBOTA
Typ		D1105
Valce, počet		3
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		16,1/21,9/2600
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		16,1/21,6/2600
Emisná trieda		EU Stage V / EPA Tier 4
Emisná trieda EU		EU Stage V
Emisná trieda USA		EPA Tier 4
Dodatočná úprava spalín		-
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulo	km/h	0 - 11,0
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	30/40
Vibrácie		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	61/48
Frekvencia vibrácií, vzadu, I/II	Hz	61/48
Amplitúda, vpredu, I/II	mm	0,38/0,38
Amplitúda, vzadu, I/II	mm	0,38/0,38
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	17/11
Odstredivá sila, vzadu, I/II	kN	17/11
Riadenie		
Uhol výkyvu +/-	°	8
Riadenie, druh		Kĺbové riadenie

Kropiace zariadenie		
Kropenie vodou, druh		Tlak
Objem nádrže/objem náplne		
Palivová nádrž, objem	L	33
Nádrž na vodu, objem	L	70
Hladina akustického tlaku		
Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	105
Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	101

VYBAVENIE

12 V zásuvka | 3-bodový otočný kĺb | Palubná doska s ukazovateľmi, kontrolnými svetlami a prepínačmi | Kryt palubnej dosky uzamykateľný a odolný voči poveternostným vplyvom | Clear Side | Systém rozprašovania vody s intervalovým prepínačom | Pracovisko vodiča s obojstranným nastupovaním | Ochrana klinového remeňa | Vibračná automatika | Filtrácia vody (trojitá) | Centrálny závesný strmeň | Stierač z plastu, sklopný | ROPS, sklopný | Technická dokumentácia

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Ochranná strecha | Siréna pre cúvanie | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Pohotovostné náradie