

ข้อมูลทางเทคนิค

HD 20 VV



ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกัน ซีรีส์ HD CompactLine
ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกันพร้อมดรัมแบบสันสะท้อนสองตัว

H293

ไฮไลท์

- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > ไม่มีอุปสรรคจากด้านข้าง – การติดตั้งดรัมแบบข้างเดียว
- > ง่ายต่อการขนส่ง ง่ายต่อการบรรทุก
- > ขนาดกะทัดรัด
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมบนขอบดรัม เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้าง

ข้อมูลทางเทคนิค HD 20 VV (H293)

น้ำหนัก		
น้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับ ROPS	kg	1680
น้ำหนักมาตรฐานไม่รวมห้องควบคุม, ไม่รวม ROPS	kg	1510
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	1780
โหลดเพลท, ด้านหน้า/ด้านหลัง	kg	815/865
โหลดแบบ Static Linear, หน้า/หลัง	kg/cm	8,2/8,7
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลาส		8,7/PV2
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	2295
ความสูงทั้งหมดรวม ROPS	mm	2210
ความสูง, การโหลด, นาที้	mm	1580
ฐานล้อ	mm	1560
ความกว้างรวม	mm	1134
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	1070
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	2130
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	1000/1000
เส้นผ่าศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	620/620
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	12/12
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		แบบเรียบ/ไม่แยก
ประเภทดรัม, ด้านหลัง		แบบเรียบ/ไม่แยก
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		KUBOTA
ประเภท		D1105
จำนวนกระบอกสูบ		3
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		16,1/21,9/2600
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		16,1/21,6/2600
มาตรฐานไอเสีย		EU Stage V / EPA Tier 4
มาตรฐานการปล่อยไอเสีย EU		EU Stage V
มาตรฐานการปล่อยไอเสีย USA		EPA Tier 4
การบำบัดไอเสียหลังกระบวนการ		-
แรงขับ		
ความเร็ว, ปรับได้อย่างต่อเนื่อง	km/h	0 - 11,0
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด การสั่นสะเทือน	%	30/40
การสั่นสะเทือน		
ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II	Hz	61/48
ความถี่การเขย่า, ด้านหลัง, I/II	Hz	61/48
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,38/0,38
แอมพลิจูด, ด้านหลัง, I/II	mm	0,38/0,38
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II	kN	17/11
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหลัง, I/II	kN	17/11
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	8
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้
ระบบตัวฉุด		
หัวฉุดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	33
ถังเก็บน้ำ, ความจุ	L	70
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	105
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	101

อุปกรณ์

เตาเสียบ 12 V, ขอตอเตี้ยหมุนแบบ 3 จุด, แผงหน้าปัด พร้อมหน้าจอ ไฟควบคุม และสวิตช์, ฝาปิดแผงหน้าปัด สามารถล็อกได้และป้องกันน้ำ, Clear Side, ระบบพรมน้ำแรงดัน พร้อมสวิตช์ตั้งช่วงเวลา, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับ ขึ้นได้จากทั้งสองด้าน, ชิ้นส่วนป้องกันสายพานรูปตัววี, ระบบสั่นสะเทือนอัตโนมัติ, ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น), เทนยิดการยกตรงกลาง, ตัวปาดทำจากพลาสติก พับได้, ROPS, พับได้, เอกสารอ้างอิงทางเทคนิค

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

หลังคาป้องกัน, แตรสำหรับการขับถอยหลัง, ไฟส่องสำหรับการทำงาน, ไฟเตือนแบบหมุน, ชุดอุปกรณ์