

Date tehnice

HD 18 VV



Cilindri compactori tandem Serie HD CompactLine

Cilindru compactor tandem cu două bandaje vibratoare

H293

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
- > Clear Side - suspensia bandajului pe o parte
- > Transport simplu, transbordare simplă
- > Dimensiuni compacte
- > Vizibilitate excelentă asupra marginilor bandajului, mașinii și zonei șantierului

DATE TEHNICE HD 18 VV (H293)

Greutate		
Greutate funcțională cu ROPS	kg	1590
Greutate proprie fără cabină, fără ROPS	kg	1420
Greutate funcțională max.	kg	1690
Sarcină pe osie, față/spate	kg	765/825
Sarcină liniară statică, față/spate	kg/cm	9,6/10,3
Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		10,3/PV3
Dimensiuni utilaj		
Lungime totală	mm	2295
Înălțime totală cu ROPS	mm	2210
Înălțime de încărcare, minimă	mm	1580
Ampatament	mm	1560
Lățime totală	mm	938
Lățime de lucru maximă	mm	872
Gardă la sol, centru	mm	230
Rază de viraj, interioară	mm	2230
Dimensiuni tambur		
Lățime tambur, față/spate	mm	800/800
Diametru tambur, față/spate	mm	620/620
Forță tambur, față/spate	mm	12/12
Tip tambur, față		neted/nesplitat
Tip tambur, spate		neted/nesplitat
Motor diesel		
Producător		KUBOTA
Tip		D1105
Cilindri, număr		3
Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
Nivelul emisiilor de gaz		EU Stage V / EPA Tier 4
Nivelul emisiilor de gaz EU		EU Stage V
Nivelul emisiilor de gaz USA		EPA Tier 4
Tratarea ulterioară a gazelor uzate		-
Mecanism de acționare		
Viteză, continuă	km/h	0 - 11,0
Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	30/40
Vibrație		
Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	61/48
Frecvență vibrații, spate, I/II	Hz	61/48
Amplitudine, față, I/II	mm	0,43/0,43
Amplitudine, spate, I/II	mm	0,43/0,43
Forță centrifugă, față, I/II	kN	17/11
Forță centrifugă, spate, I/II	kN	17/11
Direcție		
Unghi de oscilație +/-	°	8
Direcție, tip		Direcție articulată
Instalație de stropire		
Instalație de stropire cu apă, tip		Presiune

Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	33
Rezervor de apă, capacitate	L	70
Nivel de zgomot		
Putere acustică dB(A), etichetă	db(A)	105
Putere acustică dB(A), măsurată	db(A)	101

ECHIPAMENT

Priză de 12 V | Articulație pivotantă în 3 puncte | Tablou de bord cu afișaj, martori de control și comutatoare | Husă pentru tablou de bord cu posibilitate de închidere | Clear Side | Instalație de stropit cu apă sub presiune, cu comutator cu temporizator | Post șofer cu urcare pe ambele părți | Protecție curea trapezoidală | Sistem de vibrație automat | Filtrare apă (triplă) | Balansier de ridicat central | Racloare din material plastic, rabatabile | ROPS, rabatabil | Documentație tehnică

ECHIPAMENT SPECIAL

Acoperiș de protecție | Claxon marșarier | Proiectoare de lucru | Girofar | Unelte pentru bord