

Технические данные

HD 18 VV



Тандемные катки Серия HD CompactLine

Тандемный каток с двумя вибрирующими вальцами

H293

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > Простая, интуитивная и понятная на любом языке концепция управления
- > Clear Side - подвеска элементов бандажа с одной стороны
- > Простая транспортировка и погрузка
- > Компактные размеры
- > Отличный обзор края вальца, машины и стройплощадки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ HD 18 VV (H293)

Весовые характеристики		
Рабочий вес с ROPS	кг	1590
Базовый вес без кабины, без ROPS	кг	1420
Рабочий вес, максимальный	кг	1690
Нагрузка на ось, переднюю / заднюю	кг	765/825
Статическая линейная нагрузка, спереди/сзади	кг/см	9,6/10,3
Французская классификация, значение/класс		10,3/PV3
Размеры машины		
Общая длина	мм	2295
Общая высота с консолью ROPS	мм	2210
Высота погрузки, миним.	мм	1580
Колесная база	мм	1560
Общая ширина	мм	938
Макс. рабочая ширина	мм	872
Дорожный просвет, центр	мм	230
Радиус поворота по внутр. колее	мм	2230
Габариты бандажей		
Ширина бандажа, спереди/сзади	мм	800/800
Диаметр бандажа, спереди/сзади	мм	620/620
Толщина бандажа, спереди/сзади	мм	12/12
Тип бандажа, спереди		гладкий/неразрезной
Тип бандажа, сзади		гладкий/неразрезной
Дизельный двигатель		
Производитель		KUBOTA
Тип		D1105
Число цилиндров		3
Мощность по ISO 14396, кВт/л.с./об/мин		16,1/21,9/2600
Мощность по SAE J1349, кВт/HP/об/мин		16,1/21,6/2600
Экологические стандарты		EU Stage V / EPA Tier 4
Норма токсичности выхлопных газов EU		EU Stage V
Норма токсичности выхлопных газов USA		EPA Tier 4
Обработка отработавших газов		-
Трансмиссия		
Скорость, плавно регулируемая	км/час	0 - 11,0
Предельный угол подъема с/без вибрации	%	30/40
Вибрация		
Частота вибрации, спереди, I/II	Гц	61/48
Частота вибрации, сзади, I/II	Гц	61/48
Амплитуда, спереди, I/II	мм	0,43/0,43

Вибрация		
Амплитуда, сзади, I/II	мм	0,43/0,43
Центробежная сила, спереди, I/II	кН	17/11
Центробежная сила, сзади, I/II	кН	17/11
Рулевое управление		
Угол осцилляции +/-	°	8
Управление, тип		Управление путем складывания шарнирно-сочлененной рамы
Система орошения		
Орошение водой, тип		давление
Вместимость бака/заправочный объем		
Топливный бак, вместимость	л	33
Водяной бак, вместимость	л	70
Уровень шума		
Акустическая мощность LW(A), наклейка	дБ(А)	105
Акустическая мощность LW(A), измеренная	дБ(А)	101

ОБОРУДОВАНИЕ

Розетка на 12 В | 3-точечное качающееся шарнирное соединение | Приборная панель с дисплеями, индикаторами и переключателями | Атмосферостойкий кожух приборной панели с блокировкой | Односторонняя подвеска Clear Side | Напорная система орошения с интервальным выключателем | Платформа машиниста, подъем с двух сторон | Защита клиновидного приводного ремня | Виброавтоматика | Фильтрация воды (3-ступенчатая) | Центральная подъемная скоба | Скребок из пластика, складной | Защита ROPS, складная | Техническая документация

ОПЦИИ

Защитный навес | Звуковой сигнал заднего хода | Фары рабочего света | Проблесковый маячок | Бортовой инструмент