

Technické údaje

HD 18 VV



Tandemové valce Séria HD CompactLine

Tandemový valec s dvoma vibračnými behúňmi

H293

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Clear Side – jednostranné zavesenie bandáže
- > Jednoduchá preprava, jednoduché naloženie
- > Kompaktné rozmery
- > Vynikajúci výhľad na okraje behúňa, stroj a stavenisko

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 18 VV (H293)

Hmotnosť		
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	1590
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	1420
Prevádzková hmotnosť max.	kg	1690
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	765/825
Statické líniové zaťaženie, vpredu/vzadu	kg/cm	9,6/10,3
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		10,3/PV3
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	2295
Celková výška s ROPS	mm	2210
Výška nakladania, min.	mm	1580
Rázvor náprav	mm	1560
Celková šírka	mm	938
Maximálna pracovná šírka	mm	872
Svetlá výška, v strede	mm	230
Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	2230
Rozmery bandáží		
Šírka bandáže, vpredu/vzadu	mm	800/800
Priemer bandáže, vpredu/vzadu	mm	620/620
Hrúbka bandáže, vpredu/vzadu	mm	12/12
Druh bandáže, vpredu		hladké/nedelené
Druh bandáže, vzadu		hladké/nedelené
Vznetový motor		
Výrobca		KUBOTA
Typ		D1105
Valce, počet		3
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		16,1/21,9/2600
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		16,1/21,6/2600
Emisná trieda		EU Stage V / EPA Tier 4
Emisná trieda EU		EU Stage V
Emisná trieda USA		EPA Tier 4
Dodatočná úprava spalín		-
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulo	km/h	0 - 11,0
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	30/40
Vibrácie		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	61/48
Frekvencia vibrácií, vzadu, I/II	Hz	61/48
Amplitúda, vpredu, I/II	mm	0,43/0,43
Amplitúda, vzadu, I/II	mm	0,43/0,43
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	17/11
Odstredivá sila, vzadu, I/II	kN	17/11
Riadenie		
Uhol výkyvu +/-	°	8

Riadenie		
Riadenie, druh		Kĺbové riadenie
Kropiace zariadenie		
Kropenie vodou, druh		Tlak
Objem nádrže/objem náplne		
Palivová nádrž, objem	L	33
Nádrž na vodu, objem	L	70
Hladina akustického tlaku		
Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	105
Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	101

VYBAVENIE

12 V zásuvka | 3-bodový otočný kĺb | Palubná doska s ukazovateľmi, kontrolnými svetlami a prepínačmi | Kryt palubnej dosky uzamykateľný a odolný voči poveternostným vplyvom | Clear Side | Systém rozprašovania vody s intervalovým prepínačom | Pracovisko vodiča s obojstranným nastupovaním | Ochrana klinového remeňa | Vibračná automatika | Filtrácia vody (trojitá) | Centrálny závesný strmeň | Stierač z plastu, sklopný | ROPS, sklopný | Technická dokumentácia

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Ochranná strecha | Siréna pre cúvanie | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Pohotovostné náradie