

Tekniska data

HD 18 VV



Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med två vibrerande valsar

H293

HÖJDPUNKTER

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Clear Side – enkelsidig valsupphängning
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Kompakta mått
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggsplatsområde

TEKNISKA DATA HD 18 VV (H293)

Vikt		
Tjänstevikt med ROPS	kg	1590
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	1420
Tjänstevikt, max.	kg	1690
Axeltryck fram/bak	kg	765/825
Statisk linjelast fram/bak	kg/cm	9,6/10,3
Fransk klassning, värde/klass		10,3/PV3
Mått maskin		
Totallängd	mm	2295
Totalhöjd med ROPS	mm	2210
Höjd last, minim.	mm	1580
Axelavstånd	mm	1560
Totalbredd	mm	938
Maximal arbetsbredd	mm	872
Markfrigång, mitten	mm	230
Vändradie insida	mm	2230
Mått vals		
Valsbredd fram/bak	mm	800/800
Valsdiameter fram/bak	mm	620/620
Valstjocklek fram/bak	mm	12/12
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Dieselmotor		
Tillverkare		KUBOTA
Typ		D1105
Cylinder, antal		3
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		16,1/21,9/2600
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		16,1/21,6/2600
Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Avgassteg EU		EU Stage V
Avgassteg USA		EPA Tier 4
Avgasefterbearbetning		-
Drivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,0
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	30/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	61/48
Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	61/48
Amplitud, fram, I/II	mm	0,43/0,43
Amplitud, bak, I/II	mm	0,43/0,43
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	17/11
Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	17/11
Styrning		
Pendelvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Centertappstyrning
Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck
Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
Bränsletank, innehåll	L	33

Tankinnehåll/påfyllningsmängd

Vattentank, innehåll	L	70
Bullernivå		
Buller LW(A), etikett	db(A)	105
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	101

UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare | Kåpa för instrumentpanel, spärrbar och väderbeständig | Clear Side | Tryckbeväring med intervallbrytare | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Kilremsskydd | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Centralt lyfthandtag | Skrapa av plast, hopfällbar | ROPS, fällbar | Teknisk dokumentation

SPECIALUTRUSTNING

Skyddstak | Backtuta | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Verktygssats