

技術資料

HD 18 VV



鋼輪路機 系列 HD CompactLine
2 個振動式鋼輪的鋼輪路機

H293

加亮

- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 空側 側輪基座
- > 運輸和載
- > 緊湊型規格
- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周

技術資料 HD 18 VV (H293)

重量		
含 ROPS 的操作重量	kg	1590
不含駕室的基本重量，不含 ROPS	kg	1420
最大操作重量	kg	1690
輪軸負載，前/後	kg	765/825
態線性負載，前/後	kg/cm	9,6/10,3
法分類，資料/等級		10,3/PV3
機器尺寸		
長度	mm	2295
含 ROPS 的高度	mm	2210
高度，載，最小	mm	1580
軸距	mm	1560
度	mm	938
最大工作度	mm	872
離地間隙，中央	mm	230
半，側	mm	2230
輪尺寸		
輪度，前/後	mm	800/800
輪直，前/後	mm	620/620
輪厚度，前/後	mm	12/12
輪類型，前方		光面/整式
輪類型，後方		光面/整式
柴油引		
製造商		久保田
類型		D1105
汽		3
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排放標準 EU		EU Stage V
排放標準 USA		EPA Tier 4
排後理		-
動		
速度，無限動	km/h	0 - 11,0
能力，開/閉振動	%	30/40
振動		
振動頻率，前方，I/II	Hz	61/48
振動頻率，後方，I/II	Hz	61/48
振幅，前方，I/II	mm	0,43/0,43
振幅，後方，I/II	mm	0,43/0,43
離心力，前方，I/II	kN	17/11
離心力，後方，I/II	kN	17/11
向		
動角度 +/-	°	8
向，類型		接式向
噴系統		
水器，類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱，容量	L	33
水箱，容量	L	70
音量		
功率 LW(A)，標	db(A)	105
功率 LW(A)，測量	db(A)	101

設備

12 伏座, 3 接機構, 示儀表盤, 指示燈和開, 可鎖止儀表盤蓋板和防風, 清面, 有開間隔的水噴淋系統, 側可登車的操作台, V型皮保護, 自動振動系統, 水（3 倍）, 中央吊架, 折式塑料板, 折式 ROPS（防翻置）, 技術資料

選配設備

遮板, 倒車警報器, 照明燈, 旋警示燈,