



Të dhënat teknike

HC 200 C VA

Rula të kombinuar Seria HC
Rul i kombinuar me shtresë VA

H257

PIKAT KRYESORE

TË DHËNAT TEKNIKE HC 200 C VA (H257)

Peshat		
Pesha operative me kabinë	kg	19800
Pesha operative me ROPS	kg	19465
Pesha bazë pa kabinë, pa ROPS	kg	18600
Pesha operative, maks.	kg	20550
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	13715/6085
	kg	13740/6810
Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	64,09
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		97,16/VM5
Ngarkesa për rrotë, prapa	kg	3042,5
Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale	mm	6659
Lartësia totale me kabinë	mm	3064
Lartësia totale me ROPS	mm	3064
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	3064
Baza e volantit	mm	3312
Gjerësia totale me kabinë	mm	2474
Gjerësia e punës maks.	mm	2140
Lartësia nga toka, qendër	mm	471
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	517/517
Rrezja e kthimit, brenda	mm	4278
Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa	°	36,6/25,7
Përmasat e tamburit		
Gjerësia e rulit, përpara	mm	2140
Diametri i rulit, përpara	mm	1600
Trashësia e tamburit, përpara	mm	45
Lloji i tamburit, përpara		I butë
Përmasat e gomës		
Madhësia e rrotave, prapa		AW 23.1-26 12 PR
Gjerësia mbi goma, prapa	mm	2140
Numri i rrotave, prapa		2
Motor nafte		
Prodhuesi		DEUTZ
Lloji		TCD 2012 L06 2V
Numri i cilindrave		6
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		155,0/210,7/2300
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		155,0/207,8/2300
Standardi i emetimeve		UN ECE R96
Standardi i emetimeve EU		EU Stage IIIA
Standardi i emetimeve USA		EPA Tier 3
Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		-
Mekanizmi i transmisionit		
Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0 - 11,7
Rregullimi, në vazhdim		Hammtronic

Mekanizmi i transmisionit		
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	56/62
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	27/0
Amplituda, përpara, I/II	mm	2,46/0
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	437,45/0
Drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	max. 12
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar
Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	336
Niveli i tingullit		
Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	106
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	105

PAJISJA

Priza 12 V (2-fishe), 2 pasqyra të mëdha pune dhe për lëvizje mbrapa, Nyje e përrthyshme e lëvizshme me 3 pika, Kruskoti me treguesit me monitor, ndriçuesit e kontrollit dhe butonat e funksionimit, Koncepti i operimit Easy Drive, ECO-Mode, Para-përzgjedhje e shpejtësisë, Mbrojtje tubash në pjesën e përparme të mjetit, Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet, Sestem automatik vibrimi, , , Paketë ndriçimi për përdorim në rrugët publike

PAJISJE OPSIONALE

, , Monitoruesi i përdorimit të rripit të sigurisë, Sistem i veçuar ngrohje, , Tahografi, Navigatori HCQ, , Mbulesë e kruskotit, Thikë ngjeshje HCQ, Sistemi automatik i ndalimit të motorit, Sistem kamerash, Ndriçimi i punës, Fenelinat, Kofano e motorit me hapje komode elektrike, Ndriçim Coming Home, Çelës i fikjes së baterisë, Pasqyrë shtesë, , Pozicion komfort i mbështetëses së krahut, majtas,