

Технически характеристики

HC 180i



Уплътнители Серия HC
Уплътнител с гладък бандаж

H256

АКЦЕНТИ

- > Висока производителност на уплътняване
- > Просторна платформа за водача с концепция за управление Easy Drive
- > Hammtronic за висок комфорт, безопасност и намалени емисии
- > Възможности за персонализирано конфигуриране и широк набор от опции
- > Digital ready

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HC 180i (H256)

Тежести		
Работна маса с кабина	kg	17130
Работно тегло с ROPS	kg	16910
Празно тегло без кабина, без ROPS	kg	16005
Работно тегло макс.	kg	20280
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	11510/5620
Осево натоварване при работно тегло макс., предно/задно	kg	14330/6250
Статичен линейен товар, отпред	kg/cm	53,79
Френс. класифициране, стойност/клас		75,47/VMS
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	2810
Размери машина		
Обща дължина	mm	6527
Обща височина с кабина	mm	3046
Обща височина с ROPS	mm	3054
Височина претоварване, миним.	mm	3046
Разстояние между осите	mm	3267
Обща ширина с кабина	mm	2474
Максимална работна ширина	mm	2140
Клиренс, среда	mm	453
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	469/496
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	4137
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	34,9/25,7
Размери бандажи		
Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1504
Дебелина на бандажа, отпред	mm	45
Вид на бандажа, отпред		гладък
Размери гуми		
Размер на гумите, отзад		AW 23.1-26 12 PR
Ширина през гумите, отзад	mm	2140
Брой на гумите, отзад		2
Дизелов двигател		
Производител		DEUTZ
Тип		TCD 6.1 L6
Цилиндри, брой		6
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		160,0/217,7/2000
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		160,0/214,7/2000
Степен на отделяне на отработени газове EC		Stage V на EC
Степен на отделяне на отработени газове САЩ		EPA Tier 4

Дизелов двигател		
Третиране на отработените газове		DOC-DPF-SCR
Трансмисия		
Работна скорост, безстепенно	km/h	0 - 11,9
Регулиране, безстепенно		HAMMTRONIC
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	51/57
Вибрации		
Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	28/31
Амплитуда, отпред, I/II	mm	2,10/1,35
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	330/260
Кормилно управление		
Кормилен ъгъл +/-	°	35
Махален ъгъл +/-	°	max. 12
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление
Съдържание на резервоара/количество на пълнене		
Горивен резервоар, съдържание	L	336
AdBlue/DEF резервоар, съдържание	L	32
Ниво на звука		
Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	106
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	104

ОБОРУДВАНЕ

12 V контакти (2-ни) | 2 големи външни огледала | 3-точков махален чупещ се шарнир | Арматурно табло с индикатори на дисплея, контролни лампички и функционални бутони | Концепция за управление Easy Drive | ECO режим | Предварителен избор на скорост | Защита на маркучите в предната платформа | Разкачена от вибрации платформа на водача | Вибрационна автоматика | Traction Control, ръчен | Скрепер от пластмаса, за сгъваем бандаж

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Traction Control, автоматичен | Скрепер от пластмаса, за гладък бандаж (2-ен, V-образен) | Кабина ROPS с отопление и климатик (FOPS, степен I) | Контрол на ключалката на колана | Комфортна настройка на подлакътника, вляво | Отопление в неподвижно състояние | Тахограф | Пожарогасител | Bluetooth интерфейс за Smart Doc | Гребло за избутване | Черупки | Регулатор на честота | Автоматика за спиране на двигателя | Система камери | Аларма при заден ход | Работни фарове | Въртяща се сигнална лампа | Капак на двигателя с електрически комфортен отвор | Функция Coming Home | Прекъсвач за акумулаторната батерия | Хомология | Допълнително огледало | Бордов инструмент