

技术数据

HC 200i C P



土方压实压路机 系列 HC
带凸块式钢轮的土方压实压路机

H256

亮点

- > 高压实性能
- > 宽敞的驾驶平台，具有轻松驾驶的操作理念
- > Hammtronic提供高舒适度、高安全性并减少排放
- > 定制配置的可能性和广泛的选项
- > Digital ready

技术数据 HC 200i C P (H256)

重量		
包括驾驶室在内的工作重量	kg	19905
工作重量, 带 ROPS	kg	19685
空载重量, 不含驾驶室, 不含 ROPS	kg	18780
最大工作重量	kg	21270
轴载荷, 前/后	kg	13925/5980
工作重量下的最大轴载荷, 前/后	kg	14950/6610
静态线性载荷, 前部	kg/cm	65,07
法国分级, 数值/等级		90,04/VPM5
每个轮胎的车轮负荷, 后部	kg	2990
机械设备尺寸		
总长度	mm	6610
总高度, 含驾驶室	mm	3046
总高度, 含 ROPS	mm	3054
装载高度, 最小	mm	3046
轴距	mm	3312
总宽度, 含驾驶室	mm	2474
最大作业宽度	mm	2140
离地间隙, 中间	mm	453
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	469/469
转向圆半径, 内侧	mm	4278
上下坡角度, 前部/后部	°	33,6/25,7
钢轮尺寸		
钢轮宽度, 前部	mm	2140
钢轮直径, 前轮	mm	1803
钢轮厚度, 前部	mm	35
钢轮类型, 前部		凸块
凸块高度	mm	112
凸块, 数量		140
轮胎尺寸		
轮胎尺寸, 后部		TR 23.1/18-26 12 PR
轮胎上的宽度, 后部	mm	2140
轮胎数量, 后部		2
柴油发动机		
制造商		DEUTZ
型号		TCD 6.1 L6
气缸, 数量		6
功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		160,0/217,7/2000
功率, SAE J1349, kW/HP/rpm		160,0/214,7/2000
废气排放等级, 欧盟		欧盟 Stage V
废气排放等级, 美国		EPA Tier 4
废气再处理		DOC-DPF-SCR
牵引驱动机构		
速度, 无级	km/h	0 - 11,5
调节, 无级		HAMMTRONIC
爬坡能力, 带/不带振动	%	59/66
振动		
振动频率, 前部, I/II	Hz	27/30
振幅, 前部, I/II	mm	2,10/1,20
离心力, 前部, I/II	kN	350/250
转向系统		
转向角 +/-	°	35
摆动角 +/-	°	max. 12
转向系统, 类型		铰接式转向
水箱容量/加注量		
燃油箱, 容量	L	336
AdBlue/DEF 箱, 容量	L	32

声级		
声功率级 L(WA), 保证值	db(A)	106
声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A)	104

装备		
12 V 插座 (2 个) 2 个大的车外后视镜 三点铰接摆式接头 仪表盘, 带显示屏显示、指示灯和功能按钮 Easy Drive 操作方案 ECO 模式 速度预选 前部车身上的软管保护装置 可隔离振动的驾驶台 自动振动系统 牵引力控制, 自动 钢制刮板, 用于凸块式钢轮		

特殊装备		
ROPS 驾驶室, 带暖风和空调 (FOPS, I 级) 安全带锁监控 扶手便捷调整, 左侧 驻车暖风 行车记录仪 灭火器 蓝牙接口, 用于 Smart Doc 推土板 频率控制器 发动机自动停止装置 摄像头系统 倒车警报 工作大灯 旋转警示灯 带电动便捷开启装置的发动机罩 Coming Home 功能 蓄电池断路开关 附加后视镜 车载工具		

