

技术数据

HC 180



土方压实压路机 系列 HC
采用光面钢轮的土方压实压路机

H257

亮点

- > 高压实性能
- > 宽敞的驾驶平台，具有轻松驾驶的操作理念
- > Hammtronic提供高舒适度、高安全性并减少排放
- > 定制配置的可能性和广泛的选项
- > Digital ready

技术数据 HC 180 (H257)

重量		
包括驾驶室在内的工作重量	kg	16885
工作重量，带 ROPS	kg	16665
空载重量，不含驾驶室，不含 ROPS	kg	15800
最大工作重量	kg	20030
轴载荷，前/后	kg	11170/5715
工作重量下的最大轴载荷，前/后	kg	13990/6340
静态线性载荷，前部	kg/cm	52,2
法国分级，数值/等级		73,24/VMS
每个轮胎的车轮负荷，后部	kg	2857,5
机械设备尺寸		
总长度	mm	6527
总高度，含驾驶室	mm	3046
总高度，含 ROPS	mm	3054
装载高度，最小	mm	3046
轴距	mm	3267
总宽度，含驾驶室	mm	2474
最大作业宽度	mm	2140
离地间隙，中间	mm	453
可施工路沿石高度，左侧/右侧	mm	469/496
转向圆半径，内侧	mm	4137
上下坡角度，前部/后部	°	34,9/25,7
钢轮尺寸		
钢轮宽度，前部	mm	2140
钢轮直径，前轮	mm	1504
钢轮厚度，前部	mm	45
钢轮类型，前部		光面
轮胎尺寸		
轮胎尺寸，后部		AW 23.1-26 12 PR
轮胎上的宽度，后部	mm	2140
轮胎数量，后部		2
柴油发动机		
制造商		DEUTZ
型号		TCD 2012 L06 2V
气缸，数量		6
功率，ISO 14396, kW/PS/rpm		150,0/203,9/2000
功率，SAE J1349, kW/HP/rpm		150,0/201,2/2000
废气排放标准		UN ECE R96 (Tier 3)
废气再处理		-
牵引驱动机构		
速度，无级	km/h	0 - 11,9
调节，无级		HAMMTRONIC
爬坡能力，带/不带振动	%	51/57
振动		
振动频率，前部，I/II	Hz	28/31
振幅，前部，I/II	mm	2,10/1,35
离心力，前部，I/II	kN	330/260
转向系统		
转向角 +/-	°	35
摆动角 +/-	°	max. 12
转向系统，类型		铰接式转向
水箱容量/加注量		
燃油箱，容量	L	336
声级		
声功率级 L(WA)，保证值	db(A)	107
声功率级 L(WA)，代表性测量	db(A)	104

装备

12 V 插座 (2 个) | 2 个大的车外后视镜 | 三点铰接摆式接头 | 仪表盘，带显示屏显示、指示灯和功能按钮 | Easy Drive 操作方案 | ECO 模式 | 速度预选 | 前部车身上的软管保护装置 | 可隔离振动的驾驶台 | 自动振动系统 | 牵引力控制，手动 | 塑料制成的刮板，用于光面钢轮

特殊装备

牵引力控制，自动 | 塑料刮板，用于光面钢轮 (2 块，V 形) | ROPS 驾驶室，带暖风 (FOPS, I 级) | 安全带锁监控 | 扶手便捷调整，左侧 | 驻车暖风 | 收音机 | 行车记录仪 | 灭火器 | 蓝牙接口，用于 Smart Doc | 仪表盘盖 | 推土板 | 凸块壳 | 发动机自动停止装置 | 摄像头系统 | 工作大灯 | 旋转警示灯 | 带电动便捷开启装置的发动机罩 | Coming Home 功能 | 蓄电池断路开关 | 车载工具