

技术数据

# HC 200



土方压实压路机 系列 HC  
采用光面钢轮的土方压实压路机

H257

## 亮点

- > 高压实性能
- > 宽敞的驾驶平台，具有轻松驾驶的操作理念
- > Hammtronic提供高舒适度、高安全性并减少排放
- > 定制配置的可能性和广泛的选项
- > Digital ready

技术数据 HC 200 (H257)

| 重量                       |       |                     |
|--------------------------|-------|---------------------|
| 包括驾驶室在内的工作重量             | kg    | 19105               |
| 工作重量, 带 ROPS             | kg    | 18885               |
| 空载重量, 不含驾驶室, 不含 ROPS     | kg    | 18020               |
| 最大工作重量                   | kg    | 22220               |
| 轴载荷, 前/后                 | kg    | 13355/5750          |
| 工作重量下的最大轴载荷, 前/后         | kg    | 16130/6380          |
| 静态线性载荷, 前部               | kg/cm | 62,41               |
| 法国分级, 数值/等级              |       | 88,63/VM5           |
| 每个轮胎的车轮负荷, 后部            | kg    | 2875                |
| 机械设备尺寸                   |       |                     |
| 总长度                      | mm    | 6610                |
| 总高度, 含驾驶室                | mm    | 3046                |
| 总高度, 含 ROPS              | mm    | 3054                |
| 装载高度, 最小                 | mm    | 3046                |
| 轴距                       | mm    | 3312                |
| 总宽度, 含驾驶室                | mm    | 2474                |
| 最大作业宽度                   | mm    | 2140                |
| 离地间隙, 中间                 | mm    | 453                 |
| 可施工路沿石高度, 左侧/右侧          | mm    | 469/469             |
| 转向圆半径, 内侧                | mm    | 4278                |
| 上下坡角度, 前部/后部             | °     | 36,6/25,7           |
| 钢轮尺寸                     |       |                     |
| 钢轮宽度, 前部                 | mm    | 2140                |
| 钢轮直径, 前轮                 | mm    | 1600                |
| 钢轮厚度, 前部                 | mm    | 45                  |
| 钢轮类型, 前部                 |       | 光面                  |
| 轮胎尺寸                     |       |                     |
| 轮胎尺寸, 后部                 |       | AW 23.1-26 12 PR    |
| 轮胎上的宽度, 后部               | mm    | 2140                |
| 轮胎数量, 后部                 |       | 2                   |
| 柴油发动机                    |       |                     |
| 制造商                      |       | DEUTZ               |
| 型号                       |       | TCD 2012 L06 2V     |
| 气缸, 数量                   |       | 6                   |
| 功率, ISO 14396, kW/PS/rpm |       | 150,0/203,9/2000    |
| 功率, SAE J1349, kW/HP/rpm |       | 150,0/201,2/2000    |
| 废气排放标准                   |       | UN ECE R96 (Tier 3) |
| 废气再处理                    |       | -                   |
| 牵引驱动机构                   |       |                     |
| 速度, 无级                   | km/h  | 0 - 11,9            |
| 调节, 无级                   |       | HAMMTRONIC          |
| 爬坡能力, 带/不带振动             | %     | 51/57               |
| 振动                       |       |                     |
| 振动频率, 前部, I/II           | Hz    | 27/30               |
| 振幅, 前部, I/II             | mm    | 2,20/1,25           |
| 离心力, 前部, I/II            | kN    | 350/250             |
| 转向系统                     |       |                     |
| 转向角 +/-                  | °     | 35                  |
| 摆动角 +/-                  | °     | max. 12             |
| 转向系统, 类型                 |       | 铰接式转向               |
| 水箱容量/加注量                 |       |                     |
| 燃油箱, 容量                  | L     | 336                 |
| 声级                       |       |                     |
| 声功率级 L(WA), 保证值          | db(A) | 107                 |
| 声功率级 L(WA), 代表性测量        | db(A) | 104                 |

装备

12 V 插座 (2 个) | 2 个大的车外后视镜 | 三点铰接摆式接头 | 仪表盘, 带显示屏显示、指示灯和功能按钮 | Easy Drive 操作方案 | ECO 模式 | 速度预选 | 前部车身上的软管保护装置 | 可隔离振动的驾驶台 | 自动振动系统 | 牵引力控制, 手动 | 塑料制成的刮板, 用于光面钢轮

特殊装备

牵引力控制, 自动 | 塑料刮板, 用于光面钢轮 (2 块, V 形) | ROPS 驾驶室, 带暖风 (FOPS, I 级) | 安全带锁监控 | 扶手便捷调整, 左侧 | 驻车暖风 | 收音机 | 行车记录仪 | 灭火器 | 蓝牙接口, 用于 Smart Doc | 仪表板盖 | 推土板 | 凸块壳 | 发动机自动停止装置 | 摄像头系统 | 工作大灯 | 旋转警示灯 | 带电动便捷开启装置的发动机罩 | Coming Home 功能 | 蓄电池断路开关 | 车载工具