

Технически характеристики

HC 200 C



Уплътнители Серия HC
Уплътнител с гладък бандаж

H257

АКЦЕНТИ

- > Висока производителност на уплътняване
- > Просторна платформа за водача с концепция за управление Easy Drive
- > Hammtronic за висок комфорт, безопасност и намалени емисии
- > Възможности за персонализирано конфигуриране и широк набор от опции
- > Digital ready

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HC 200 C (H257)

Тежести

Работна маса с кабина	kg	19155
Работно тегло с ROPS	kg	18935
Празно тегло без кабина, без ROPS	kg	18070
Работно тегло макс.	kg	22280
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	13380/5775
Осево натоварване при работно тегло макс., предно/задно	kg	16160/6400
Статичен линеен товар, отпред	kg/cm	62,52
Френс. класифициране, стойност/клас		88,8/VM5
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	2887,5

Размери машина

Обща дължина	mm	6610
Обща височина с кабина	mm	3046
Обща височина с ROPS	mm	3054
Височина претоварване, миним.	mm	3046
Разстояние между осите	mm	3312
Обща ширина с кабина	mm	2474
Максимална работна ширина	mm	2140
Клиренс, среда	mm	453
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	469/469
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	4278
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	36,6/25,7

Размери бандажи

Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1600
Дебелина на бандажа, отпред	mm	45
Вид на бандажа, отпред		гладък

Размери гуми

Размер на гумите, отзад		AW 23.1-26 12 PR
Ширина през гумите, отзад	mm	2140
Брой на гумите, отзад		2

Дизелов двигател

Производител		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L06 2V
Цилиндри, брой		6
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		150,0/203,9/2000
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		150,0/201,2/2000
Степен отработени газове		UN ECE R96 (Tier 3)
Третиране на отработените газове		-

Трансмисия

Работна скорост, безстепенно	km/h	0 - 11,7
Регулиране, безстепенно		HAMMTRONIC
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	56/62

Вибрации

Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	27/30
Амплитуда, отпред, I/II	mm	2,20/1,25
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	350/250

Кормилно управление

Кормилен ъгъл +/-	°	35
Махален ъгъл +/-	°	max. 12
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление

Съдържание на резервоара/количество на пълнене

Горивен резервоар, съдържание	L	336
-------------------------------	---	-----

Ниво на звука

Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	107
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	104

ОБОРУДВАНЕ

12 V контакти (2-ни) | 2 големи външни огледала | 3-точков махален чупещ се шарнир | Арматурно табло с индикатори на дисплея, контролни лампички и функционални бутони | Концепция за управление Easy Drive | ECO режим | Предварителен избор на скорост | Защита на маркучите в предната платформа | Разкачена от вибрации платформа на водача | Вибрационна автоматика | Traction Control, автоматичен | Скрепер от пластмаса, за сгъваем бандаж

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Скрепер от пластмаса, за гладък бандаж (2-ен, V-образен) | Кабина ROPS с отопление (FOPS, степен I) | Контрол на ключалката на колана | Комфортна настройка на подлакътника, вляво | Покритие арматурно табло | Отопление в неподвижно състояние | Радио | Пожарогасител | Тахограф | Bluetooth интерфейс за Smart Doc | Гребло за избутване | Черупки | Система камери | Работни фарове | Функция Coming Home | Въртяща се сигнална лампа | Автоматика за спиране на двигателя | Прекъсвач за акумулаторната батерия | Капак на двигателя с електрически комфортен отвор | Бордов инструмент