

## Технически характеристики

# HC 200 P



**Уплътнители Серия HC**  
Уплътнител с трамбовъчен бандаж

**H257**

### АКЦЕНТИ

- > Висока производителност на уплътняване
- > Просторна платформа за водача с концепция за управление Easy Drive
- > Hammtronic за висок комфорт, безопасност и намалени емисии
- > Възможности за персонализирано конфигуриране и широк набор от опции
- > Digital ready

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HC 200 P (H257)

| Тежести                                                 |       |                     |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Работна маса с кабина                                   | kg    | 19465               |
| Работно тегло с ROPS                                    | kg    | 19245               |
| Празно тегло без кабина, без ROPS                       | kg    | 18380               |
| Работно тегло макс.                                     | kg    | 20840               |
| Натоварване на осите, отпред/отзад                      | kg    | 13765/5700          |
| Осево натоварване при работно тегло макс., предно/задно | kg    | 14800/6330          |
| Статичен линеен товар, отпред                           | kg/cm | 63,37               |
| Френс. класифициране, стойност/клас                     |       | 87,89/VPM5          |
| Натоварване на колелото на гума, отзад                  | kg    | 2850                |
| Размери машина                                          |       |                     |
| Обща дължина                                            | mm    | 6610                |
| Обща височина с кабина                                  | mm    | 3046                |
| Обща височина с ROPS                                    | mm    | 3054                |
| Височина претоварване, миним.                           | mm    | 3046                |
| Разстояние между осите                                  | mm    | 3312                |
| Обща ширина с кабина                                    | mm    | 2474                |
| Максимална работна ширина                               | mm    | 2140                |
| Клиренс, среда                                          | mm    | 453                 |
| Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно                    | mm    | 469/469             |
| Минимален радиус на завиване, вътрешен                  | mm    | 4278                |
| Ъгъл на откос, отпред/отзад                             | °     | 33,6/25,7           |
| Размери бандажи                                         |       |                     |
| Ширина на бандажа, отпред                               | mm    | 2140                |
| Диаметър на бандажа, отпред                             | mm    | 1803                |
| Дебелина на бандажа, отпред                             | mm    | 35                  |
| Вид на бандажа, отпред                                  |       | Трамбовъчен крак    |
| Височина на трамбовъчните крака                         | mm    | 112                 |
| Трамбовъчни крака, брой                                 |       | 140                 |
| Размери гуми                                            |       |                     |
| Размер на гумите, отзад                                 |       | TR 23.1/18-26 12 PR |
| Ширина през гумите, отзад                               | mm    | 2140                |
| Брой на гумите, отзад                                   |       | 2                   |
| Дизелов двигател                                        |       |                     |
| Производител                                            |       | DEUTZ               |
| Тип                                                     |       | TCD 2012 L06 2V     |
| Цилиндри, брой                                          |       | 6                   |
| Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm                          |       | 150,0/203,9/2000    |
| Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm                          |       | 150,0/201,2/2000    |
| Степен отработени газове                                |       | UN ECE R96 (Tier 3) |

| Дизелов двигател                                        |       |                            |
|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| Третиране на отработените газове                        |       | -                          |
| Трансмисия                                              |       |                            |
| Работна скорост, безстепенно                            | km/h  | 0 - 11,9                   |
| Регулиране, безстепенно                                 |       | HAMMTRONIC                 |
| Преодоляване на наклон с/без вибрации                   | %     | 55/61                      |
| Вибрации                                                |       |                            |
| Честота на вибрациите, отпред, I/II                     | Hz    | 27/30                      |
| Амплитуда, отпред, I/II                                 | mm    | 2,10/1,20                  |
| Центробежна сила, отпред, I/II                          | kN    | 343,05/243,74              |
| Кормилно управление                                     |       |                            |
| Кормилен ъгъл +/-                                       | °     | 35                         |
| Махален ъгъл +/-                                        | °     | max. 12                    |
| Кормилно управление, вид                                |       | Чупещо кормилно управление |
| Съдържание на резервоара/количество на пълнене          |       |                            |
| Горивен резервоар, съдържание                           | L     | 336                        |
| Ниво на звука                                           |       |                            |
| Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано              | db(A) | 107                        |
| Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено | db(A) | 104                        |

ОБОРУДВАНЕ

12 V контакти (2-ни) | 2 големи външни огледала | 3-точков махален чупещ се шарнир | Арматурно табло с индикатори на дисплея, контролни лампички и функционални бутони | Концепция за управление Easy Drive | ECO режим | Предварителен избор на скорост | Защита на маркучите в предната платформа | Разкачена от вибрации платформа на водача | Вибрационна автоматика | Traction Control, автоматичен | Скрепер от стомана, за бандаж с трамбовъчни крака

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Кабина ROPS с отопление (FOPS, степен I) | Контрол на ключалката на колана | Комфортна настройка на подлакътника, вляво | Отопление в неподвижно състояние | Радио | Тахограф | Пожарогасител | Bluetooth интерфейс за Smart Doc | Покритие арматурно табло | Гребло за избутване | Автоматика за спиране на двигателя | Система камери | Работни фарове | Въртяща се сигнална лампа | Капак на двигателя с електрически комфортен отвор | Функция Coming Home | Прекъсвач за акумулаторната батерия | Бордов инструмент